

20KW柴油发电机水冷散热

产品名称	20KW柴油发电机水冷散热
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

20KW柴油发电机水冷散热

大泽静音柴油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷柴油发电机是柴油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机一般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。一般风冷柴油发电机的额定转速在3000转/分。当柴油发电机的转速达到3000转以后，发电机的功率才会达到额定功率。风冷柴油发电机高转速一般在3600转。因为柴油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗的住柴油发电机高速运转所产生的高温。

型号：TO22000ET

一:发电机参数

- 1.额定功率： 20KW
- 2.备用功率： 22KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO2200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9..油箱容量：50L

10.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.电机转速：1500r/min

三.整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

5.机器油耗：200g/kw.h（满载）

6.工作时间：8-12H

7.噪音水平：68-75db

8.机器重量：550/680kg

9.外形尺寸：1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机在磨合期使用 10-15小时后，需要重新更换一次全新的机油。在以后的正常使用中，根据使用环境和强度要求的不同，在使用30-50小时后更换全新机油一次。若在半年时间内发电机使用的时间总和不过30个小时，再次使用发电机时，请更换全新机油一次。每次在起动发电机之前需要检查柴油和机油是否加满到可以安全使用的容量。