

# 济南克林紊流防锈鼓泡漂洗超声波清洗烘干多槽超音波除油生产线

产品名称	济南克林紊流防锈鼓泡漂洗超声波清洗烘干多槽超音波除油生产线
公司名称	济南克林自动化设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:济南克林 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区正丰路554号环保科技园1号科研楼201
联系电话	0531-88239016 15628983735

## 产品详情

多槽超声波清洗机1、多槽超声波清洗机设备概述：多槽超声波清洗机整机优质不锈钢板制作，内槽加厚不锈钢板，耐用耐酸碱，外形美观；采用进口超声波晶片换能器，使用德国粘接材料粘接，具有输出功率稳定强劲，寿命长的特点，发生器具有功率无极可调，频率微调功能，同时具有短路，短路，过载等保护装置，备有可选功率降低报警装置，以避免批量清洗不良，内置频率扫描功能确保了整个清洗效果的一致性频率显示功能，用户可直观了解当前超声波工作的频率，并可根据自身需求进行手动微调。时间设置功能，机器内置定时器控制超声波发生器开关，时间控制范围：设置溶剂加热与高温自动恒温装置，温度控制范围：常温-100℃，温度设置方便，控制稳定。2、多槽超声波清洗机配置选择：内槽材质具有不锈钢SUS304和SUS316L可选；外观拉丝和镜面可选；超声波频率具有常用28KHZ、40KHZ和不常用的68KHZ、80KHZ、100KHZ、120KHZ任一频率可选；温控具有机械旋钮式与数显式控制方式；结构具有分体式和整体式可选；可选20V、380V和110V供电方式。3、多槽超声波清洗机功能选择：1)多频交互式：双频率交互式清洗功能，频率自动周期性工作，达到不同程度清洗，达到高清洁度要求。2)过滤循环装置：设置过滤循环装置，有效延长清洗液的使用时间，降低5-15%清洗剂消耗从而提高机器使用效率和降低使用成本。3)无噪音设置：通过无噪音设计，让超声波在工作时基本没有噪音而不需要降低超声波功率和调整频率，对清洗品质无影响。