

35KW静音柴油发电机原理

产品名称	35KW静音柴油发电机原理
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	73800.00/台
规格参数	型号:TO38000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

35KW静音柴油发电机原理

发电机具有较强的防腐结构，盖体为钢体，内部喷涂防锈漆，外部采用低温烤漆，防腐能力强;所有螺丝均镀锌螺丝，具有防腐性能;盒子铰链在高温下喷漆，所有锁都由不锈钢制成。操作维护简单隔音柜两侧设有开门，用于安装，观察，推送，保护和操作。在控制面板中，有监视窗口，控制面板可通过该窗口进行监视。机柜的底部设有污水出口和一排。机油口，排气口等设有油箱外部的加油口。高安全性隔音箱内部和外部结构

- 1.小型发电机组外箱四角采用圆弧结构，使整个箱体呈流线型结构。
- 2.箱子的内部是一体的。箱体壁上安装镀锌孔板，使箱体内部更加美观，降低发电机发出的高低频噪音。
- 3.箱体的连接螺钉位于箱体内部和顶部，使箱体结构更加紧凑。

型号：TO38000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：32KVA
- 2.备用功率：35KVA
- 3.额定频率：50HZ
- 4.额定电压：220/380V

5.启动方式：电启动

6.机构类型：静音式

7.功率因素：0.8/1.0

8.相数：单/三相

9.电机类型：永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型：小型动力

2.发动机型号：YOTO3200

3.冷却方式：水冷却

4.额定转速：1500r/min

5.缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：直喷式

7.进气方式：涡轮增压

8.绝缘等级：H级

9.调速方式：机械调速

10.消音装置：工业消音

11.油箱容量：50L

12.机油类型：SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型：0#、-10#

14.发电机转速：1500r/min

15.机油类型：SAE 10W30（或CD）

三整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.输出指示灯：有

4.过载保护：有

5.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸： 1450*865*1205

10.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力柴油发电机组的优点：1、柴油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的守选；二、柴油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。柴油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；三、柴油发电机组的噪声低振动小。由于柴油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组；四、柴油发电机组采用的柴油是清洁,廉价的能源。