

绝缘屏蔽电线ul2725电脑线—江苏辰安线缆

产品名称	绝缘屏蔽电线ul2725电脑线—江苏辰安线缆
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰安光电 型号:ul2725电脑线 产地:江苏无锡
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

产品详情

辰安绝缘屏蔽电线ul2725电脑线，电源线，USB数据线，信号线,地线；用于电气电子、仪表、机械及电子设备，家用电器内部动力和信号装置或建筑内部的连接。电脑系统连接线；数据传输系统线路；工业用电子设备系统线路；电子设备二次回路传输线路内部用线；录音机，音响系统，电子系统

线缆结构

导体：单根或绞合裸铜丝或镀锡铜线

绝缘：半硬质SRPVC/PE绝缘（耐热），符合ROHS环保标准

护套：耐热阻燃PVC护套，符合ROHS环保标准

填充：填充绳/尼龙丝/棉线/绵纸

屏蔽：镀锡或裸铜编织屏蔽

芯线颜色：任意颜色

芯数：多芯

包装：610米/卷

特性

抗酸碱，耐油，防湿、防霉等；标准绝缘厚度，易剥易裁

技术参数

额定温度：60 ° C , 80 ° C

额定电压：30V

燃烧测试：通过UL VW1、CSA FT1阻燃试验

辰安电线订购须知：

1、生产时间：

有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，长三角慢第5天到货。需要定做的看量定。一般淡季3-5天可以发货，旺季一般为5-7天可以发货。

2、所用材料:

镀锡铜丝采用江铜公司出品的高纯阴极铜为原料。铜丝按国标GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国标GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯PVC生产，使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60 +200 ，交联照射线高温线采用XL-PE，耐高温在105 -150 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过ROHS检查报告。

3、发货准则:

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到的收获地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。200公斤以下在长三角地区均为0.8元/公斤收取在加上10元首付，200公斤以上的客户不建议客户选择快递，期望客户能够物流公司服务站点。

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户的物流，我公司负责将产品送到的物流服务站点。