

万心蓄电池（电气）Co., Ltd

产品名称	万心蓄电池（电气）Co., Ltd
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

万心电瓶（电气设备）Co., Ltd

万心电瓶特性:

以液相二氧化硅和多种多样添加物做成的透明质酸凝胶，其构造为三维多孔结构多孔结构，可将盐酸吸附在凝胶中，与此同时凝胶中的孔状缝隙为正极进行析出的氧抵达负极创建起安全通道，进而完成密封性反映高效率的创建，使充电电池密封式、无锂电池电解液的外溢和有机气体的进行析出，对自然环境和机器设备零污染。

胶体电池电解质溶液呈凝胶情况，不流动性、无泄漏，可立柱式或立式放置。

极柱构造:极耳负相关及底角移位式设计方案，2V系列产品正极片底端包有塑料保护膜，可提升电瓶在工作上的稳定性，铝合金选用铅钙锡铝合金型材，负极板析氢电位差高。正板铝合金为高锡低钙铝合金，其组织架构晶体细微高密度，耐蚀性能好，充电电池具备长使用期限的特性。

挡板选用进口的胶体电池波浪纹式PVC挡板，其挡板孔率大，电阻器低。

充电电池槽、盖为ABS材料，并选用环氧树脂胶钉合，保证无泄漏。

极柱选用纯铅材料，耐蚀性能好，极柱与充电电池盖选用压环构造即压环与密封剂圈将充电电池极柱完成机封，再用环氧树脂封合剂黏合，保证了其密封性稳定性。

2V、12V系列产品充电电池均具有滤气防爆型片设备，充电电池外界碰到用火无，并将进行析出汽体开展过虑，使其对自然环境零污染。

胶体电池电解质溶液为凝胶电解质溶液，无酸液分层次状况，使极片各处反映匀称，提高了大中型电池电量及使用期限的稳定性。

3. 长期性存放时，为填补存放期内的锂电池寿命，请开展填补电。在超出40C标准下存放时，对电池循环次数有很坏危害，请防止！4. 请在干燥超低温，自然通风优良的地区开展存放。

万心系列产品蓄電池使用安全性常见问题：1.充电電池-接线端子间不能短路故障。（接线端子间短路故障很有可能导致烧伤、散烟、火灾事故风险。）2.不能在密闭式器皿中電池充电。3.充电電池不可以置放在密闭空间里或明火周边。4.转距扳子、板手等金属材料专用工具，请使用塑胶胶布等开展绝缘层解决后应用。5.不能对本电瓶开展溶解、更新改造。6.如发觉电槽、盖等有开裂、形变等损害及漏液状况，请拆换此电瓶。

万心电瓶限期:视操作方法及应用顾客，保质期为三年。