

UL3265 低烟无卤交联线—江苏辰安线缆

产品名称	UL3265 低烟无卤交联线—江苏辰安线缆
公司名称	无锡辰安光电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰安光电 型号:UL3265 低烟无卤线 产地:江苏无锡
公司地址	江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号
联系电话	0510-88704513 13338118216

产品详情

辰安低烟无卤交联线UL3265适用于商用电子，电器设备，仪器仪表内部连接线及灯具，变压器和电机引出线；薄壁汽车线，具有抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性，方便剥皮及剪裁；能承受一定的机械外力与耐磨性；芯线颜色鲜明，安装方便简单，具体参数如下：

UL3265线缆结构

导体：使用3016AWG单根或绞合裸铜或镀锡软线

绝缘：低烟无卤或低烟低卤辐照交联阻燃聚乙烯

芯线颜色：任意颜色

芯数：单芯线

UL3265技术参数

额定电压: 150V

额定温度：125 °C

燃烧测试：通过UL VW1、CSA FT1垂直耐燃测试

无锡辰安光电有限公司创建于2010年，坐落于全国创新型城市——无锡，是一家集研发、生产和销售于一体的现代化汽车电线企业。公司地址：江苏无锡市锡山区东北塘黄兴路9号。24小时在线服务,希望会对您有所帮助，如果有不懂，或了解更多，可以在线咨询专家，为您服务。

辰安电线订购须知：

1、生产时间：

有现货的产品，什么时候下单什么时候就可以发货，长三角慢第5天到货。需要定做的看量定。一般淡季3-5天可以发货，旺季一般为5-7天可以发货。

2、所用材料:

镀锡铜丝采用江铜公司出品的高纯阴极铜为原料。铜丝按国标GB/T 3953-2009标准生产，导体电阻符合国标GB/T 3956-2008标准要求；塑料绝缘为原料聚氯乙烯PVC生产，使用温度为80 -105 ，硅胶线电线为硅橡胶原料，耐温范围为-60 +200 ，交联照射线高温线采用XL-PE，耐高温在105 -150 ，颜色可以根据您的要求定做。胶料和铜丝均通过ROHS检查报告。

3、发货准则:

运费由买家承担，我公司有义务为客户提供运费咨询服务，有义务将客户的产品送到的收获地址。我公司已经跟多家（快递、物流）鉴定合约，有义务保障客户的电线。200公斤以下在长三角地区均为0.8元/公斤收取在加上10元首付，200公斤以上的客户不建议客户选择快递，期望客户能够物流公司服务站点。

客户如果选择的是快递，我公司有义务将电线送到贵公司，客户如有客户的物流，我公司负责将产品送到的物流服务站点。