

信号隔离器、配电器、温变系列

产品名称	信号隔离器、配电器、温变系列
公司名称	重庆摩天尔仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:摩天尔 产品型号:MTE 测量精度:±0.1%(F.S)
公司地址	重庆市北碚区北温泉镇金华路141号1-5-4号(仅作办公室)
联系电话	02369295678 13908307496

产品详情

品牌	摩天尔	产品型号	MTE
测量精度	±0.1%(F.S)	工作环境	-20~60
结构型式	卡轨式	外形尺寸	12.5x109.5x94.5 (mm)

概述

mte系列信号隔离处理器、报警设定器采用变压器隔离对电源、输入、输出信号三隔离，本产品广泛用于自控系统和计算机集散系统中提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力，保证系统的稳定性和可靠性。

性能参数

工作电源：24v dc

电源保护：具有电源反向保护

传输精度：信号隔离类隔离器：0.1%fs

信号转换类隔离器：0.2%fs

温度漂移：优于0.1%fs/10 (在0~60 温度范围内)

绝缘电阻：100m /500vdc

连续工作温度：0~60

相对湿度：10%~90%rh

贮存条件：温度：-10~+70

相对湿度：10%~90%rh

电磁兼容性：符合工业场合使用国家标准

gb/t 18268 (等同iec61326-1)

安装方式：din35mm导轨安装，插接线端子可热拔插。

壳体材料：pc (聚碳酸酯) +abs

使用环境：周围环境中不得有强烈振动、冲击，以及对产品元器件、接线端子、壳体等有腐蚀性的气体、粉尘存在，产品必须安装在不含爆炸性气体的安全环境中。

绝缘强度：

隔离器类：1500v ac 1min (电源、输入、输出之间)