

电子电器生产线 smt贴片加工后焊线 补焊线 插件流水线

产品名称	电子电器生产线 smt贴片加工后焊线 补焊线 插件流水线
公司名称	许昌魏都天伟鑫电子设备商行
价格	500.00/米
规格参数	品牌:许昌天伟鑫 型号:河南TWX 设备生产产地:河南许昌
公司地址	河南许昌市河南光明路与延安路交叉口孙庄工业区
联系电话	03745129098 15237426519

产品详情

流水线配置：

1. 动力部分采用采用1/2HP马达，变频调速器调速，速度为0~6m/min可调。2. 机架采用 40*70*1.2mm 铝型材制作，角码连接，表面氧化处理。3. 机头滚筒采用 160mm 无缝管制作，表面滚花处理；机尾张紧滚筒采用 50mm 无缝管制作，表面光面处理；导向调节滚筒采用 50mm 无缝管制作，表面光面处理。4. 封板采用 1.0mm 不锈钢折弯制作。

线体部分：1. 导轨：采用 40*60*1.2mm 铝型材制作，表面氧化处理。2. 脚架：采用 40*40*1.2mm 铝型材制作，加厚型角码连接，表面氧化处理，配 M12 可调脚杯。3. 灯架：采用 40*40*1.2mm 铝型材制作，表面氧化处理。4. 吊轨：采用 26*30mm 专用铝材做滑槽，每米配置 1 个吊滑轮，双边配置。5. 照明：采用 18WLED 节能日光灯,连接一起安装6. 气管：采用 4 分镀锌管，每米 1 个快速接嘴。7. 工艺指导书：支架采用专用双 H 型铝材，每米配 A4 胶套一张。8. 仪表台：采用 15mm 夹板，表面贴白色防火板，木线封边，9. 皮带：采用 2mm 厚 PVC 绿色皮带，无缝接驳，上方用 25 轴承滚筒承托皮带，25公分一条10. 长条工作台：采用 15mm 夹板，表面贴 2mm 绿色防静电胶皮，木线或铝条封边，11. 插座：线槽上边配多功能插座，一米一个，电线用2.5平方纯铜线,地线用1.0纯铜线。12. 独立电控箱固定于机头，内有开关控制等电器。13. 钢材表面处理：采用静电喷粉，电脑白烤漆。