

PC可编程回路显示仪 MOORE

产品名称	PC可编程回路显示仪 MOORE
公司名称	重庆摩天尔仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOORE 产品型号:PSDPC可编程回路显示器 测量范围:万能
公司地址	重庆市北碚区北温泉镇金华路141号1-5-4号（仅作办公室）
联系电话	02369295678 13908307496

产品详情

品牌	MOORE	产品型号	PSD PC可编程回路显示器
测量范围	万能	测量精度	± 0.01%
外形尺寸	124 × 129 × 119 (mm)	显示方式	真空液晶
工作环境	0~85		

概述

摩尔工业通用的psd pc可编程回路显示仪具有超大显示功能，可以ma，百分比或者任何自定义的5个字符工程单位（egu）的形式显示实时过程状态。

高精度

回路供电的psd读取任何4-20ma信号，并且以精度为输入区间的± 0.012%显示信息，所需电压小于2.3v。

简单多样的pc设置程序

使用pc软件，psd可通过用户划分的区间以百分比形式显示或者直接以某一工程单位显示测量值，例如：压力、温度、液位、或者流量。区间、零点、输入区间、显示区间以及滤波频率都可以方便地编程设置。该软件还可以捕捉回路的输入区间值，从而提供最精确的输出值显示。

简便的校准操作

只需使用前面板上一个按钮就可以方便地校准回路，通过以三位小数的精度显示回路电流值。

性能

易读，用户自定义显示psd独立的可组态两行显示，超大字符使得用户可以在现场清晰地读数以及设置参数。

360°灵活的安装方式将仪表放入封装盒内，psd可以按照任意角度在任何环境中安装使用。

低压降低于2.3v的回路供电，psd可安装在超负载的回路中。

用户自定义以及平方根曲线选择仪表本身的平方根或者线性曲线，或者用户生成自己需要的曲线。使用软件输入按照某一工程单位的表格，然后使得pc程序转换成另一个工程单位形式的输出显示。

抗rfi/emi性能psd可以抵抗来自电磁波或者无线射频有害的、无法预测的干扰和影响。

可搜索的帮助软件用户可以通过帮助文件得到详细的帮助信息。