

# 混凝土拌合机 沥青拌合机 滚筒沥青拌合机厂家报价

产品名称	混凝土拌合机 沥青拌合机 滚筒沥青拌合机厂家报价
公司名称	济宁市华源重工机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	华源:1 1200:2 山农:3
公司地址	山东省济宁市兖州区大安镇工业园区吉安路南（ 兖州聚源热电厂墙东）
联系电话	15305372015

## 产品详情

采用施工现场拌合时(路拌法)，可参照下列方法进行：

1. 碎土：利用拖拉机牵引多铧型，自田径场跑道开始，向前进行，然后再返转回来，反复进行，全跑道拌合后，用农业重耙，再耙3~4遍，改轻耙往返耙两遍，起到翻松土块、切割土块的作用，同时检查翻拌厚度。
2. 干拌：在已碎好的土层上铺够设计用量的石灰，然后用重耙反复翻拌，同时配合犁耕，一般进行3~4遍，至拌合均匀，土色一致。
3. 湿拌合：经干拌合后，测定石灰土混合料的现场含水量，进行补充洒水，要求严格控制，不易过多或过少，洒水后略等片刻，使石灰土表面有一风干表皮，即可进行翻拌，先用耕犁翻拌，再用重耙拌合同时切割石灰土混合料中的灰土团粒，然后用轻耙再耙1~2遍，使表面达细、均、平整，这时候可以用测量的方法，检测高程和坡度。

采用工厂拌合时(厂拌法)：要设计好一条流水线，然后安装各项装备，同时要调整好计量设备，加水的设备也要安计量器，如有加入稳定剂时，也要同时把设备安装好，总料斗处设一个取样开关设备，以便随取样化验检查。

路拌法的施工由于就地取材，施工简便，成本低廉，有厂拌法不可取代的优点。现场施工经验表明，对灰土、灰砂小颗粒等稳定材料，经过性能良好的拌和机1—2次的拌和作业，一般都可以达质量要求。但

目前国内一些粉料撒布机的性能均不够理想，所以靠人工作业的方式完成粉料即干稳定剂的撒布，其均匀性能难达要求，这就影响了拌和机的使用效果。由于配合机械的缺陷，因而就影响了该设备在路面上的使用。