

# 铭然环保 涤纶工业除尘布袋 覆膜除尘滤袋 针刺毡除尘集尘袋 异型定做

产品名称	铭然环保 涤纶工业除尘布袋 覆膜除尘滤袋 针刺毡除尘集尘袋 异型定做
公司名称	泊头市铭然环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇范徐村
联系电话	17332777365

## 产品详情

布袋除尘器除尘布袋是一种高效的除尘滤料，具有通气性能好，除尘效率高，并且有一定的耐酸，耐碱及耐热能力，编织过程中采用了多边拉绒，提高了织物厚度，富有弹性，除尘效果非常好，除尘率可达99.99%。除尘滤袋是采用涤纶短纤或者长纤维为原料,使用寿命一般是玻璃纤维织物的4-6倍，有良好的透气性，集尘率高，容清灰，除尘效率可达98.99%。

滤袋规格尺寸主要指的是滤袋材质、克重、厚度、透气量、圆形袋（袋口直径或花板孔直径，袋身长度），除此之外滤袋规格尺寸还对使用年限、缝纫方式（如袋头袋底加强层60mm），滤袋袋身用什么材质的线缝制等等。除尘布袋规格尺寸较多，用户需要测量花板直径和原布袋长度或骨架长度来确定型号，我公司除尘布袋规格齐全，支持定做。

铭然环保---影响布袋除尘器滤袋直径的因素有以下几点

1、除尘器滤袋直径和电磁脉冲阀的型号大小和排列有着重要的。通常除尘器滤袋直径和电磁脉冲阀的型号是配套使用的，一般工业上用的除尘器滤袋的直径在120-160mm之间。

2、除尘器滤袋的直径和除尘器的外形尺寸有着直接的关系。一般过滤面积小的除尘器设备通常选用直径小，长度不超过2.5米的除尘器滤袋，过滤面积大的除尘器设备根据现场工况除尘器设备的占地面积来确定除尘器滤袋的长度，大的除尘器设备一般不低于3米。

3、除尘器滤袋的直径还和除尘滤料的宽度有关联。除尘器滤袋的直径要和除尘器布袋的滤料合理使用，这样才能合理节材，降低除尘器滤袋的成本。

铭然除尘布袋广泛使用于炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统

。垃圾焚烧炉、燃煤锅炉、流化床锅炉等烟气过滤。沥青混凝土搅拌，建材、水泥陶瓷、石灰、石膏等生产场所。铝电解、铅、锡、锌、铜及其他稀有金属的冶炼烟气过滤，微细物料回收，液、固分离。化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收。采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集。

## 除尘布袋特点

滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。

- 1、丝网滤袋供选材料有尼龙单丝网、聚酯单丝网、聚丙烯多股丝网。高过滤精度20um特点：过滤精度高、高韧性、抗破坏、无纤维游离、可反复使用。
- 2、毛细纤维吸油滤袋由预过滤层、主过滤层和丝网罩三部分组成。是专为有效地吸附液体中的油脂而设计的。过滤材料中的空隙率高达80%，大大提高了产品的使用寿命。吸油量高达滤袋自身重量的12~20倍（具体因流体和油脂特性、流速而异）
- 3、精度无缝滤袋由纯聚丙烯毛细纤维热熔喷成型。外层为加厚深层过滤材料，用以提供分层过滤；内套大口径滤芯，用以进一步增强整体的深层过滤效果，提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。高过滤精度为3um。领环为塑料环。