

# 道路施工筑路灰拌机 灰土拌合机 三排链条拌合机厂家批发

产品名称	道路施工筑路灰拌机 灰土拌合机 三排链条拌合机厂家批发
公司名称	济宁市华源重工机械有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	华源:1 2000:2 山东:3
公司地址	山东省济宁市兖州区大安镇工业园区吉安路南（ 兖州聚源热电厂墙东）
联系电话	15305372015

## 产品详情

### 三七灰土怎么拌合

石灰和土要过筛。土的粒径不得大于15毫米；灰粒不得大于5毫米。须拌合均匀，并控制含水量作为灰土的含水标准。

灰土下入基槽前，应先将基槽底部夯打一遍，然后将拌好的灰土按的地点倒入槽内，但不得将灰土顺槽帮流入槽内。用人工夯筑灰土时，一层铺虚土25厘米，二层为22厘米，以后各层为21厘米，夯实后均为15厘米。

灰土用的石灰选用磨细生石灰粉，或块灰浇以适量的水，经放置24小时成粉状的消石灰。密实度高的灰土强度高，水稳定性也好。

拌合土需要细筛，拌完之后盖塑料布闷灰。一般也要几天时间。

不论生石灰、消石灰，水化后和土壤中的二氧化硅或三氧化二铝以及三氧化二铁等物质结合，即可生成胶结体的硅酸钙、铝酸钙以及铁酸钙，将土壤胶结起来，使灰土有较高的强度和抗水性。灰土逐渐硬化，增加了土壤颗粒间的附着强度。

移动式的拌合站各料仓带轮胎可以牵引行走，转场方便灵活，生产能力较低。固定式稳定土拌合站，需要用混凝土打地基，再把设备固定其上，生产能力高。

路面灰土搅拌用什么机器

灰土搅拌机。