

智能HART回路接口模块

产品名称	智能HART回路接口模块
公司名称	重庆摩天尔仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOORE 产品型号:HIM 测量精度:由HART仪表精度决定
公司地址	重庆市北碚区北温泉镇金华路141号1-5-4号（仅作办公室）
联系电话	02369295678 13908307496

产品详情

品牌	MOORE	产品型号	HIM
测量精度	由HART仪表精度决定	工作环境	-25 ~+85
结构型式	铝制金属外壳(DIN)	外形尺寸	65 × 100 × 138 (mm)

概述

hart型回路接口监控器him将您的现场智能hart多变量变送器和阀门的优势尽情发挥出来。

转换hart信号至4-20ma信号

him可以通过一个智能仪表测量多达三个不同的模拟量，而无须另外再接线。

充分利用智能hart变送器的潜能

him可以将您的智能hart变送器的潜能尽情发挥，并充分利用所有的过程的诊断信息。

可以和每种智能hart仪表配合使用

通过一个非常简单的程序，him可以在数分钟之内与hart监控设备相联接：

多变量质量变送器

双重传感器温度变送器

压力变送器

科氏、电磁、超声波和涡街流量计

ph值变送器

雷达和静态液位变送器

阀门定位器和阀门执行机构

hart转换为modbus rtu信号

用户可将hart数字量转换为modbus rtu通信协议输出值。这样可以使您的hart仪表与modbus控制系统直接连接。

hart型回路接口监控器him的封装为金属外壳，安装于标准din导轨之上。

性能

可以读取三个模拟量信号：him根据智能变送器提供的参数转换为模拟量。这些参数有多变量变送器的四个变量，或用户选择的阀门参数，如阀位等。

高/低过程量及回路诊断报警：提供两个报警，分别可设定为高/低报警，或当变送器诊断到回路故障时脱扣。

可设置为一级和二级主机，或“聆听”模式

常规或正常模式

5位大屏显示

隔离的输出通道