

# PP 5090T台湾台塑

产品名称	PP 5090T台湾台塑
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PP 5090T耐化学性 型号:台湾台塑 产地:PP无规共聚物材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PP 5090T台湾台塑（PP无规共聚物材料）耐化学性

耐化学PP 台湾台塑 5090T 透光 塑料容器

聚丙烯无规共聚物

产品说明：

YUNGSOX PP 5090T是一种聚丙烯无规共聚物（PP无规共聚物）材料。

YUNGSOX PP 5090T的主要特性有：

阻燃/额定火焰

共聚物

耐化学品

透明度

典型应用领域包括:

医疗/保健

家庭应用

容器

食品接触应用

PP 台湾台塑 5090T 物性表 :

特性 耐化学性、良好清晰度, 高无规共聚物

用途 家用货品、皮下注射器零件容器

机构评级 FDA

形式 粒子

物理性能 额定值 单位制 测试方法

密度 0.900 g/cm<sup>3</sup> ISO 1183

熔流率 ( 熔体流动速率 ) ( 230 ° C/2.16 kg) 15 g/10 min ISO 1133

收缩率 1.3 到 1.7 % 内部方法

硬度 额定值 单位制 测试方法

洛氏硬度 (R 计秤) 98 ISO 2039-2

机械性能 额定值 单位制 测试方法

拉伸应力 (屈服) 27.5 MPa ISO 527-2

拉伸应变 (断裂) 300 % ISO 527-2

弯曲模量 932 MPa ISO 178

冲击性能 额定值 单位制 测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C) 88 J/m ISO 180

热性能 额定值 单位制 测试方法

热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 95.0 ° C ISO 75-2/A

维卡软化温度 125 ° C ISO 306

熔融温度 146 ° C DSC

可燃性 额定值 测试方法

UL 阻燃等级 HB UL 94

[台湾台塑5090teva](#)[台湾台塑7350m](#)[台湾奇美塑料pp](#)[台湾台塑3015hdpe](#)[台湾台塑9001](#)  
[台湾台塑evaeva](#)[台湾台塑7470mpom](#)[台湾台塑fm090pp](#)[台湾台塑](#)