

# 15千瓦柴油发电机便于移动

产品名称	15千瓦柴油发电机便于移动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	33000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

15千瓦柴油发电机便于移动欧洲狮低噪音发电机组——移动低噪音发电机组

### 低噪音发电机组产品说明

低噪音发电机组是引进吸收外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列发电机产品，产品符合GB/T2820-1997或GB12786-91标准，并已批量投放市场。

次系列发电机组具备显著的低噪声性能，多层屏蔽阻抗错配式隔声罩，降低了因为杂音给用户带来的影响。大容量燃油器，特设快速开启盖板，维护保养方便等特点。

### 绝缘电阻和绝缘强度

(1) 绝缘电阻：各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2M

(2)

绝缘强度：机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min，应无击穿或闪烁现象。

### 回路电压 试验电压

<100V 750V

100V 1440V

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW) : 15KW

备用功率 ( KW ) : 16KW

额定频率 ( HZ ) : 50

额定电压 ( V ) : 220/380

发电机类型 : 静音式

功率因素 : 0.8/1.0

相 数 : 单三相

启动方式 : 电启动 ( 选配全 自动 )

燃油类型 : 0#、-10# 柴油

发动机参数 :

气缸数 : 双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号 : GT2V92

活塞排量(ml) : 997

机油容量 ( L ) : 2.2L

工作时间 : 8-12h

空载油耗 : 206 g/kw.h

机油型号 : SAE10W30(或CD)

油箱容积 ( L ) : 32L

整机参数 :

噪音db/7M : 70-76

机油警报 : 具有

额定转速 : 3000rpm

长宽高 ( mm ) : 1250\*650\*760 ( 带轮子高度 : 890 )

净重 ( kg ) : 295

备注 : 图片仅供参考 请以实物为准

