

齐齐哈尔热电高分子磨耗板 汉戎机械诚信企业

产品名称	齐齐哈尔热电高分子磨耗板 汉戎机械诚信企业
公司名称	山东汉戎机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县经济开发区津泉路1号
联系电话	15715447170 15715447170

产品详情

小编分享下热电高分子磨耗板优劣的判断方法：

所谓有害的不规则性是指下列特征之一：即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

把粘好的热电高分子磨耗板固定在胶轮轴上，启动电器，使热电高分子磨耗板会按顺时针方向旋转，热电高分子磨耗板生产，热电高分子磨耗板预磨15~20min后取下，刷净胶屑，称其重量，热电高分子磨耗板厂家，到0.001g。

耐磨热电高分子磨耗板试验程度分析

小编为大家分享下耐磨热电高分子磨耗板的试验程度：用预磨后的热电高分子磨耗板试样进行试验。试样行驶1.61KM后，关闭电机，取下热电高分子磨耗板，刷去胶屑，齐齐哈尔热电高分子磨耗板，在一小时内称重，准确到0.001g，按GB/T 533 测定试样的密度。山东汉戎机械科技有限公司位于山东省德州市宁津县，公司产品有翻车机磨耗板、高分子磨耗板、橡胶磨耗板、高分子橡胶板等产品，欢迎大家来电咨询！

小编分享下热电高分子磨耗板优劣的判断方法：

热电高分子磨耗板的操作，可以直接把产品折一下，好的胶板没有折的痕迹，热电高分子磨耗板销售，反之次的胶板折一下有可能会折断。在整个胶板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。

千分尺的精度应在0.02mm以内，测钻的直径为6mm，平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm，压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.垫应平展放置，以使千分尺测量之间是平滑的。

齐齐哈尔热电高分子磨耗板-汉戎机械诚信企业由山东汉戎机械科技有限公司提供。山东汉戎机械科技有限公司是从事“翻车机磨耗板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。