

# 防爆离心风机叶片铝制 博锐风机 防爆离心风机

产品名称	防爆离心风机叶片铝制 博锐风机 防爆离心风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

## 产品详情

### T6-31、T7-16、T9-28、T9-19 型高压离心通风机

(1)用途T6-31、77.16.79-28、79.19型高压离心通风机，不锈钢防爆离心风机，适用于流化床锅炉一次风机、以及高压头的引风机和除尘风机等。温度不得超过250℃。该系列风机也可用在其他工程上。

#### (2)形式

1)该风机分为D式(悬臂式单进气结构)、F式(双支撑单进气结构)两种形式，防爆离心风机叶片铝制，共32个机号供选用。

2)每种风机可制成左旋或右旋两种形式。从电动机一端正视、叶轮按顺时针方向旋转称为右旋风机，以“右”表示;叶轮按逆时针方向旋转称为左旋风机，防爆离心式风机B9-19，以“左”表示。

3) D式风机以机壳出口角度表示。F式风机以进气箱的进口及机壳的出口角度表示，表示方法:出口45°/进口135°。

4)风机传动方式。电动机与风机连接，均采用弹性联轴器和膜片联轴器直联传动。

5)产品型号举例: T6-31-1No. 18D右45和T6-31-1No. 20F左45°/135°，防爆离心风机，其中，T为通风机，6为点的全压系数10倍化整。31为比转速，1为次设计，18和20表示叶轮直径分别为1800mm和2000mm。

### 4-70型离心通风机

(1)用途。4-70型离心通风机共13个机号，可用于一般通风换气。作为一般工厂及大建筑物的室内通风换气，即可用作输入气体，也可用作输出气体。输运气体的种类应是空气和其他不、，无腐蚀性的气体。气体内不许有黏性物质，所含的尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m<sup>3</sup>。气体温度不得超过80℃。

(2) 形式。风机可制成左旋和右旋两种形式，从电动机端正视，叶轮按顺时针方向旋转，称为右旋风机，以“右”表示;按逆时针旋转，称为左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出风口角度表示。

## Y6-25型锅炉引风机

(1) 用途Y6-25型离心式引风机是一种新型低噪声锅炉引风机，适用于燃用各种煤质并配有清烟除尘装置1t/h、2t/h及4t/h工业锅炉;凡进气条件相当，性能又相适应，介质温度般不超过200 的情况下均可选用。

### 形式

1)引风机为单吸入，机号No.6、No.7.7、No.9.8为1t/h、2t/h及4t/h快装锅炉配套。

2)引风机可制成右旋或左旋两种形式。从传动部分正视风机，如果叶轮是顺时针旋转称为右旋风机，以“右”表示;反之则为左旋风机，以“左”表示。

3)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示，右旋和左旋风机根据用户要求，均可制成0°、90°、180三种角度。

防爆离心风机叶片铝制-博锐风机-防爆离心风机由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司是一家从事“离心风机、高压引风机、防腐风机、高温风机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博锐风机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博锐风机在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！