

博锐风机 船用防爆离心风机 防爆离心风机

产品名称	博锐风机 船用防爆离心风机 防爆离心风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

产品详情

5-56型离心通风机

(1) 概述

1)用途。5-56型离心通风机输送的气体，是空气和其他不自燃的、对人体无害的、对钢铁材料无腐蚀的气体。它是根据三元流动理论创新设计的新型通风机。

2)适用环境。介质温度不超过80C，防腐防爆离心风机，所含尘土及硬质颗粒不大于150mg/m

机号。通风机为单吸入式，有No.4、 No.4.5、 No.5、 No.5.6、 No.6.3、 No.7.1、 No.8、 No.9、 o.10、 No.i1.2、 No. i2.5共11个机号。

GY6-51型锅炉送引风机主要是用于火力发电厂2t/h-670t/h蒸汽锅炉的送引风系统，也满足了流化床炉压高压头性能参数之需求。该系类风机也可用于除尘、矿井通风及一般通风系统。工况范围宽，机号排列密集，容易选到工况点。

我们有一个专门的项目部，有经验丰富的技术工程师和绘图员，防爆离心风机，建立和培训以处理大规格和客户要求严格的细节。

风机震动剧烈

- 风机轴与电机轴不同心。
- 基础或整体支架的刚度不够。
- 叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。

- 叶轮轴盘孔与轴配合松动。
- 机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。
- 叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。
- 风机进、出口管道安装不良，产生共振。

风机震动的原因是多元素造成的，具体可联系厂家进行检测

博锐风机(图)-船用防爆离心风机-防爆离心风机由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博锐风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市张店区林泽花园17号楼一单元602，联系人：王春艳。