

隔热防盗门生产商 保定隔热防盗门 天津华鹏伟业门窗厂家

产品名称	隔热防盗门生产商 保定隔热防盗门 天津华鹏伟业门窗厂家
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

买到合格的防盗门有哪些?

识别窍门

当前防盗门产品参差不齐，部分商家店内有如杂货店，经营多种防盗门，广大消费者又该如何识别，买到合格的防盗门呢？总结以下：

- 1、等级标准：防盗门安全级别可分为、乙级和丙级、丁级，其中防盗性能，乙级、丙级其次，隔热防盗门生产商，丁级级。我们在建材市场里看到的大部分都是丙级、丁级防盗门，比较适合一般家庭使用。
- 2、查验钢板：国家规定，防盗门的钢板厚度要达到1毫米，但是有些企业为了减少成本，有的仅用0.4毫米的钢板，板薄就失去防盗的意义。据防盗门商家介绍，消费者检验钢板时，可以按压门扇里的钢板，如果钢板被按下去，表明防盗门的质量不过关。
- 3、查验下踏：合格的防盗门下踏采用不锈钢材料，但有些小作坊为了降低成本，竟用不锈铁。笔者走访南昌新多防盗门时，老板介绍了一个识别的小窍门，将吸铁石放在下踏上，如果吸铁石吸住很难拿开，表明下踏材料不合格。

4、好锁不仅锁点多：锁具合格的防盗门一般采用三方位锁具，不仅门锁锁定，上下横杆都可插入锁定，对门加以固定。往往有些商家利用锁定多来吸引消费者，其实好锁并非锁点越多越好，锁芯不防盗，再多锁点也没用。

防盗门购买时应注意的几点

原则

防盗门

购买时则可根据个人偏好及经济条件来决定。具体消费者在选购防盗门时应注意把好以下几点：

(1) 消费者应根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门。

(2) 防破坏功能是防盗安全门的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明，产品质量应符合GB17565-2007《防盗安全门通用技术条件》的技术要求。

(3) 合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在2mm以上，保温隔热防盗门，门体厚度一般在20mm以上，应检查门体重量，一般应在40kg以上，保温隔热防盗门厂，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在0.5mm以上，内有数根加强钢筋骨架，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内一般有聚氨酯或者蜂窝纸填充物，具有保温、隔音功能。其中防火门应该填充有石棉（防火棉）等具有防火功能的材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，保温隔热防盗门厂家，消费者用手开启和关闭门应灵活。上门网提醒广大消费者防火门生产应具有国家颁布生产防火门的。

技术性能外观劣质防盗门劣质防盗门(1) 门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤。(2) 铭牌标志应端正、牢固、清晰。(3) 防盗安全门应有性防盗安全级别标记。(4) 防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25 mm的平面圆中。(5) 以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100 mm的位置上。板材及材质(1) 板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。(2) 钢质板材厚度a) 门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b) 门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、

丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c) 防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。

隔热防盗门生产商-保定隔热防盗门-天津华鹏伟业门窗厂家由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市的防盗门等行业积累了大批忠诚的客户。津华鹏带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！