

恒力BAACE蓄电池CB40-12 12V40AH 电讯设备

产品名称	恒力BAACE蓄电池CB40-12 12V40AH 电讯设备
公司名称	北京华瑞鼎盛科技有限公司
价格	320.00/只
规格参数	品牌:恒力 型号:CB40-12 规格:12V40AH
公司地址	北京市海淀区海淀南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

贝池BAACE蓄电池规格及参数：

电池型号

电压(V)

容量(AH)

外部尺寸(mm)

参考重量(Kg)

长

宽

高

总高

CB4-12

12V

4AH

90.0

70.0

101.0

107.0

1.60

CB7-12

7AH

151.0

65.0

94.0

100.0

2.25

CB7.2-12

7.2AH

2.4

CB12-12

12AH

98.5

95.5

101.5

3.8

CB17-12

17AH

181.0

76.5

167.0

167.0

5.4

CB24-12

24AH

167.0

175.0

128.0

128.0

8.20

CB26-12

26AH

165.0

126.0

175.0

182.0

10.0

CB28-12

28AH

CB33-12

33AH

195.0

131.0

159.0

159.0

10.5

CB35-12

35AH

156.0

181.0

CB36-12

36AH

11.0

CB38-12

38AH

196.0

13.0

CB40-12

40AH

198.0

166.0

171.0

171.0

CB50-12

50AH

14.5

CB55-12

55AH

229.0

138.0

210.0

232.0

17.6

CB60-12

60AH

259.0

169.0

178.0

185.0

21.0

CB65-12

65AH

351.0

174.0

174.0

CB70-12

70AH

260.0

168.0

23.8

CB75-12

75AH

24.5

CB80-12

80AH

331.0

220.0

240.0

25.4

CB90-12

90AH

306.0

27.3

328.0

172.0

218.0

236.0

27.5

CB100-12

100AH

29.5

CB120-12

120AH

406.0

174.0

208.0

36.0

CB150-12

150AH

483.0

170.0

241.0

241.0

45.0

CB180-12

180AH

530.0

206.0

214.0

244.0

55.0

CB200-12

200AH

522.0

240.0

245.0

60.0

BAACE恒力蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。

BAACE恒力蓄电池

- 1、使用寿命长高强度紧装配工艺,提高电池装配紧度,防止活物质脱落,提高电池使用寿命。2、自放电低高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,室温储存半年以上也可无需补电。3、维护简单特殊氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电解液水份含量几乎没有变化

，因此电池在使用的过程中完全无需补水，维护简单。4、安全性电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。5、洁净环保电池使用时不会产生酸雾，对周围环境和配套设计无腐蚀，可直接将电池安装在办公室或配套设备房内，无需人防腐处理。