

启点机械坚固耐用 圆筒混合机 茂名混合机

产品名称	启点机械坚固耐用 圆筒混合机 茂名混合机
公司名称	东莞启点机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道塘博厦街东四巷9号101室
联系电话	13431302557 13431302557

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞启点机械有限公司

混合机的发动机温度限制

调料、预塑：依照称重PVC环氧树脂及各种各样改性剂，在混合机中混合，100 上下，放进制冷混合机中，制冷到50 下列进料。(2)制粒：挤塑机制粒。单单螺杆挤出机自投料段温度为120 ，150 ，160 ，145 。(3)注塑工艺：塑料机温度自投料段至发动机位置温度为140~145 ，170~175 ，160~165 (三段式)。入料量及定形时间，依据机器设备和鞋号的不一样适度调节。启点机械生产的混合机产品规格齐全、质量过关、。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作，共同发展”是启点机械始终如一的追求，欢迎您前来我们公司购买混合机设备。

混合机的检修多久一次？

混合机检修一般可一年内开展一次。留意以下几个方面： 检查整修拌和桨、刮加料器与混合房间内壁空隙应合乎下表规定。 拆装各滚柱轴承，清理检查；比较严重损坏件开展拆换。拆换润滑油脂和密封环。 检查主转动轴是不是有弯折或损坏状况。 查验清理气

缸，拆换密封环和导向性套零配件，检查液压缸是不是有弯折变形和损坏状况。关键零件检查后搞好纪录，必需时测试，准备好零件零配件，明确提出下一次检修拆换。启点机械为客户提供优良、安全的、可靠的混合机机械设备，我们将不断努力，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术，产品和服务，购置混合机的朋友可以联系我们！

混合机在使用时需要注意：使用负荷不要过大。一般以混合机电动机的负荷来测定，用380V电动机在混合塑料时的重载电流，以不超过电机额定电流为正常。如超过负荷，应减少混合容量。管理人员必须熟悉混合机的技术性能、内部构造、控制系统及使用原理。运转期间不得离开工作地点，防止发生故障而损坏零部件，保证安全生产为前提。启点机械拥有良好的售后服务，您在购买混合机时有任何问题都可以致电进行咨询。