

超声波震板、超声波清洗机震板

产品名称	超声波震板、超声波清洗机震板
公司名称	南昌县科昌达超声波设备厂
价格	4200.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:一体式 适用领域:五金行业
公司地址	南昌市南昌县迎宾大道
联系电话	86 0791 5262592/5262712 13687083798

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	一体式
适用领域	五金行业	用途	工业用
槽数	1	型号	KCD-1012P
超声清洗频率	28KHZ-40KHZ	清洗温度	30-100 ()
工作方式	超声波清洗	品牌	科昌达超声波
功率	600W-720W		

kcd-02b投入式超声波清洗机振板

投入式超声波清洗机振板投入式超声波振板装置由振板及超声波发生器两部分组成，当标准型号超声波清洗机不能适用于特定工作环境时，除了可以订造特殊规格外，也可采用投入式超声波振板装置。工作位置可分为底振、侧振及顶振，以达到不同的清洗效果。

1、全进口工业用不锈钢结构，耐酸碱，美观耐用。2、加厚不锈钢焊接，密封性能好。3、日本高q值晶片与瑞士粘接工艺，确保了换能器能长时间工作，超声波功率稳定、强劲。4、超声波发生器与振板采用分体式高频线连接，维护及保养方便。5、可二十四小时连续工作，适应大批量生产。6、超声波输出功率无级可调，客户可依据被清洗物特性作最佳的超声波功率选择。7、超声波发生器采用德国大功率igbt管及微电脑芯片控制器全波输出方式，使超声波输出功率更强劲、稳定，并且具有故障率低，使用寿命长等特点技术规格

规格型号	kcd-1006p	kcd-1012p	kcd-1018p	kcd-1024p	kcd-1030p
超声波频率	25/28/40khz	25/28/40khz	25/28/40khz	25/28/40khz	25/28/40khz
超声波功率	300w	600w	900w	1200w	1500w
振板尺寸(m)	300 × 200 × 100	500 × 280 × 100	420 × 300 × 100	500 × 380 × 100	520 × 420 × 100

m)