

BAACE蓄電池CB200-12 貝池CB系列12V

產品名稱	BAACE蓄電池CB200-12 貝池CB系列12V
公司名稱	北京華瑞鼎盛科技有限公司
價格	1150.00/只
規格參數	品牌:恒力 型號:CB200-12 規格:12V200AH
公司地址	北京市海澱區海澱南路19號
聯繫電話	4008526155 13126667835

產品詳情

貝池BAACE蓄電池特點:

- 採用電池槽蓋、極柱雙重密封設計，確保不漏酸。
- 吸附式的玻璃的氧復合效率有效地控制了電池內部水分的損失，因此在整個電池的使用過程中無需補水或補酸維護。
- 安全可靠，特殊的密封結構，阻燃單向排氣系統，在使用過程中不會產生洩漏，更不會發生火災。
- 使用計算機精設計的低鈣鉛合金板柵，限度降低了氣體的產生，并可方便循環使用，大大延長了電池的使用壽命。
- 粗壯的極板、槽蓋的熱封黏結，多元格的電池設計使電池的安裝和維護更經濟。
· 體重比能量高，內阻小，輸出功率高。
- 充放電性能高，自放電控制在每個月2%以下(20℃)。
- 恢復性能好，在深放電或者充電器出現故障時，短路放置30天后，仍可充電恢復其容量。
- 溫度適應性好，可在-40~50℃下安全使用。
- 無需均衡充電，由於單體電池的內阻、容量、浮充電壓一致性好，確保電池在使用期間無需均衡充電。
- 電解液被吸附於特殊的隔板中，不流動，防涌出，可堅立、旁側、或端側放置。
- 滿荷電出廠，無游離電解液，可以以無危險材料進行水、陸運輸

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具 报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机。

恒力蓄电池特点

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA。

应用领域: 浮充使用, 不间断电源供应系统, 医疗设备, 电讯设备, 手控发动机装置, 太阳能系统, 风力系统, 控制系统, 移动通讯站, 阴极保护设备, 导航辅助设备, 航海设备。

智能化和网络保护能力 UPS的智能化和网络保护是一个新的技术,对于使用者来说有个逐渐认识和不断扩大使用范围的过程,选用时要注意以下三个问题。第一,软件的功能,通常应包括安全关闭系统,状态测试记录系统,UPS自身管理系统,甚至还包括环境监测系统。第二,软件可支持的操作系统的种类(兼容性)和可操作性。第三,所提供的软件最好得到有关的操作系统厂商的检测和认证。例如美国APC公司,由于他们的软件得到了诸如Novell、Microsoft等多家操作系统厂商的认证,所以该公司的软件在运行中就很容易得到这些操作系统厂商的支持和兼容运行的保证。六、对UPS硬件系统的考察

硬件系统是决定UPS

主机运行是否可靠的关键性因素,要考察的内容包括生产厂商的技术水平和成熟程度,生产能力和工艺水平;所选用的元件的品种和质量;电路的先进性和成熟程度等。讲到电路形式和先进水平,在目前各种型号的UPS都能满足使用要求的情况下,确切地评论水平高低和性能优劣是很难的,也是无益的,但是电路结构的不断改进必然给UPS带来新的性能,例如SANTAK,APC,LEUMS,Exide、Delta等公司推出的互动式电路结构,尽管各家的电路形式仍有差别,电路成熟程度不一,但是它们有一个共同点,他们都使用了交流调压电路中的功率补偿原理,这对提高效率降低逆变器工作强度,从而提高整机运行的可靠性是绝对有好处的。