

惠州市陈江防静电地坪漆公司

产品名称	惠州市陈江防静电地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

惠州环氧地坪漆公司

环氧地坪漆与基层的粘接强度高，硬化时收缩率较低，不易开裂;整体无缝，易清洗，不集聚灰尘、;高固体份，一次成膜厚;无溶剂，施工毒性小，符合环保;强度高，**损，经久**，能长时间经受铲车、推车和其他车的碾压;抗渗透，耐化学药品的腐蚀性能强，对油类也有较好的容忍力;室温固化成膜，容易维修保养;表面平整光滑，色彩丰富，能美化工作环境、地面无毒，符合卫生要求。

1、基面状况：如基面处于一楼，而地下水位较高，基层未做*处理，或混凝土未充分干燥，若选用油性或无溶剂地坪会有起泡鼓起危险，可以考虑选用水性环氧地坪。视基材强度选择封闭底漆，疏松起砂强度差的基材应选择渗透时间长的无溶剂环氧封闭底漆，而强度高的基材如硬化地面、水磨石等可选用溶剂型底漆。视基材强度、平整度及机械性能要求选择涂层厚度，基材表面平整度差，要获得平整的环氧地坪外观，涂层宜相应加厚。

2、机械性能要求：(1)**性：地坪在使用时会有哪些车辆行走?(2)耐压性：地坪在使用时会承受多大载荷?(3)耐冲击性：冲击力是否会引起地坪涂层剥离?3、化学性能要求：(1)耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。(2)耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。4、洁净度要求(1)对于空气净化级别要求较高的场所，如制药厂GMP车间、制剂室、手术室、食品生产及包装车间、电子厂等洁净程度要求高的场所，宜**考虑采用自流平环氧地坪。5、美观要求(1)颜色要求：是否需要颜色划分区域?(2)亮度要求：是选择哑光还是亮光?(3)平整度要求：是否对地坪的平整度有要求?6、特殊功能要求如防火花与防静电等，某些场合对地坪有此需求。