

江门市新会车间地坪漆，新会防静电地坪漆

产品名称	江门市新会车间地坪漆，新会防静电地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

环氧地坪漆使用多年后会出现哪些问题？环氧地坪漆使用几年后如果只是面层失光、磨损，只需要打磨、重新做中涂，面涂就好。贵州地坪漆如果发生局部小面积的深入基础的破损，也只需要局部修补后再重做面层。如果发生大面积破损，甚至基础也已经损坏，就得重新处理了。基本上成本会比新做环氧地坪要高出不止一倍。如果还没浇筑混凝土，建议做**地坪，比较**，需要跟浇筑混凝土一起做。如果是干的混凝土地面，并且是收光的水泥地面，可以直接涂一层渗透剂，效果也不错，能防止起砂起灰，而且也有彩色的，即使以后出现问题，维护也很简单，同时成本也很低。如果对地面的要求比较高，可以做环氧地坪，环氧地坪分平涂和自流平，价格相比前两者会比较高，而且不同厚度的环氧地坪，价格也会不一样，如果做不好的话，以后维护是个大问题，特别是地下车库，如果地面潮湿比较厉害的话，建议做水性环氧地坪，效果会好点，当然价格也会高一点。还可以做水泥基自流平地坪等等。想做什么样地坪，需要考虑自己的实际需求，贵州地坪自己想要达到什么样的效果环氧地坪漆滚涂施工工具分为手工滚涂和机械滚涂两种，手工滚涂多用于建筑涂料施工和大型船舶施工，机械滚涂是用于大批量的定型产品涂装。环氧地坪漆滚涂可能会出现滚痕、失光和飞溅等涂装缺陷。通常无论是手工滚涂还是机械滚涂，都是靠滚筒的转动把环氧地坪漆涂料施涂到被涂物表面上的，而滚筒转动时很容易使湿涂膜形成斑纹，正常情况下，这些斑纹会在干燥过程中自行流平。但如果滚涂次数过多，在滚筒离开湿涂膜前，涂料已处在半干燥状态，此时涂料黏度较高，滚筒带出的滚痕，没有时间流平而被固定在干膜上，形成滚痕和环氧地坪漆涂膜失光的涂装缺陷；