

全程综合水处理器 迪美 全程综合水处理器

产品名称	全程综合水处理器 迪美 全程综合水处理器
公司名称	青岛迪美热电设备有限公司设备销售部
价格	3000.00/台
规格参数	型号:ZX-ZHD (ZHS) 品牌:迪美 设备名称:全程综合水处理器
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛
联系电话	86 0532 86582219 18765961235

产品详情

型号	ZX-ZHD (ZHS)	品牌	迪美
设备名称	全程综合水处理器	规格	50-700
杀菌率	99 (%)	灭藻率	98 (%)
电压	220 (V)	制水量	1 - 100
工作压力	.06 - 1.0 (Mpa)	水温	10 - 90 ()
功率	260-2980 (w)		

产品简介：

全程综合水处理器是电式水处理器和过滤器的结合产品,是我公司在参考国际和国内类似设备基础上,自主研发的升级换代产品,它将电子水处理设备的离腐,防垢,杀菌,灭藻与水质过滤功能集于一体,采用了国际上最先进的约翰逊滤元,反冲洗采用强制外力清洗,具有反清洗用水量小,反清洗压力小,设备安装方便等优点,符合节水的方针,是传统设备的替代产品,机电一体化,纯物理方式处理,无需化学药剂,阻力低,流量大,运行费用低,管理操作简单维护方便

产品详情：厂家直销，价格优惠 优于同行业同类产品

全程综合水处理设备应用范围：

zx系列全效水处理器是当今水处理领域最新的技术产品之一，广泛应用于：

1 中央空调冷水机组，热交换器，热水锅炉，供暖锅炉，茶浴炉

2 高炉冷却水系统，油冷机，大型电动国机冷却，电厂凝汽器冷却，硅整流器冷却，空压机冷却，制氧机冷却。

3 洗浴水，游泳池水的杀菌灭藻辅助处理。

4 石化，钢铁，医药，电子，冶金等行业的冷却循环水系统防垢辅助处理。

售后：

为客户提供专业的技术指导和优质的售后服务，免除客户的后顾之忧！

产品技术参数：

1：控制腐蚀率小于：碳钢的腐蚀率0.125mm/a;不锈钢、铜合金的腐蚀速率0.005mm/a;过滤精度200-300微米，防垢除垢率大于95%，杀菌灭藻率大于97%，

2：压力损失：小于0.016-0.03mpa

3:工作电压

全自动全效水处理器：交流380v，/50hz，

手动型全效水处理器：交流220v，/50hz

常规型全效水处理器：交流220v，/50hz

4：安全绝缘电压：5000v

5：工作环境要求：-25摄氏度—+50摄氏度

6：工作温度（被处理介质温度）：-25摄氏度—+90摄氏度

7：平均无故障工作时间：不小于50000小时

8适用介质：自来水、冷却水、冷冻水、热水、工业用水、地表水、地下水、游泳池用水等