

# 迪美 循环水处理设备 全自动反冲洗过滤器 (KC)

产品名称	迪美 循环水处理设备 全自动反冲洗过滤器 (KC)
公司名称	青岛迪美热电设备有限公司设备销售部
价格	1500.00/台
规格参数	型号:KC 流量:50-600 (t/h) 游泳池类别:A
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛
联系电话	86 0532 86582219 18765961235

## 产品详情

型号	KC	流量	50-600 (t/h)
游泳池类别	A	进口直径	50-600 (mm)
循环周期	可调 (小时/次)	高效过滤器	自动
出口直径	50-600 (mm)	功率	80-480 (w)
游泳池容积	不限	毛发聚集器	可调 (mm)
泵型号	可选		

厂家直销，价格优惠，优于同行业同类产品为客户提供专业的技术指导和优质的售后服务，免除客户的后顾之忧！

工作原理待处理的水通过进水口进入过滤机，水中的杂质便会附着在过滤机体内的滤网上。当杂质附着达到一定的程度，过滤机微电脑控制器便会自动启动清洗过程，开始自动排污，如此反复重复，达到过滤的效果。

适用范围：

Igx系列全自动过滤机是利用机电一体化控制方式开发的一种高效节能自动操作设备，能自动清洗滤网，不需要增设反洗水泵及其他滤水设备，是非介质过滤设备的世纪之选

其主要应用于：

冷却循环水处理 冷冻循环水处理 工业循环水处理 原水处理 回收水处理  
集中供热锅炉供暖循环水处理产品特点 自动排污 采用最先进的自动控制方式，实现了完全自动化。  
节水节能 水不脏不排污，排水量小，且电源能耗低。 安装方便只需接入待处理管路即可。  
连续出水自动清洗过程中，不影响正常供水。

技术参数：

1、工作压力：0.2-1.0mpa 2、工作温度：5-65 3、设备电源：220v 50hz 4、消耗水量：250-1500l 5、悬浮物含量：1500mg/l 6、反冲洗时间：8-18s 7、压力损失：0.03-0.08 mpa