

消防报警线NH-RVS-2*2.5

产品名称	消防报警线NH-RVS-2*2.5
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。

工作温度

BV-105型不超过105℃，其他不超过75℃，敷设温度不低于0℃。

型号、名称

型号名称BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVV铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套圆形电线BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平行电线BLVVB铝心聚氯乙烯绝缘氯乙烯护套平行电线BV-105铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘电线

规格尺寸及技术参数

BV300/500V

标称截面线芯结构根数/线径最大外径参考重量20 导体电阻 (Ω/km)0.51/0.802.48.536.00.75(A)1/0.97
2.611.124.50.75(B)7/0.372.812.024.51.0(A)1/1.132.813.918.11.0(B)7/0.433.015.018.1

BV BLV(BV-105)470/750V

标称截面(mm²)线芯结构根数/线径(mm)最大外径(mm²)参考重量(kg/km)20 导体电阻 (Ω/km)铜铝
铝铜1.5(A)1/1.383.320.3--12.11.5(B)70/0.523.521.6--12.12.5(A)1/1.783.931.61711.807.411.5(B)7/0.684.234.8--7
.414(A)1/2.554.447.1227.394.614(B)7/0.854.850.3--6(A)7/0.524.850.3294.913.086(B)7/1.045.471.2---107/1.357.
0119623.081.83167/1.708.0179781.911.152527/2.0410.02811181.200.7273527/2.5211.53811560.8680.5245019/1.78
13.05212150.6410.3877019/2.1415.07362820.4430.2689519/2.5217.59623850.3200.19312037/2.0319.011804310.25
30.15315037/2.2521.014705390.2060.12418537/2.5223.518106660.1640.099124061/2.2526.523508570.1250.07543
0061/2.5229.5293010700.1000.060140061/2.8533.0387013900.07780.0470

BVVB、BLVVB300/500V

标称截面(mm²)线芯结构根数/线径(mm)最大外径(mm)参考重量(kg/km)20 导体电阻 (/km)铜铝
 铜铝铝铜2 × 0.752 × 1/0.97-4.6 × 7.043.724.5--2 × 1.02 × 1/1.13-4.8 × 7.451.018.1--2 × 1.52 × 1/1.38-5.4 × 8.465
 .912.1--2 × 2.52 × 1/1.786.2 × 9.86.2 × 9.895.764.97.4111.82 × 42 × 7/0.856.8 × 11.07.2 × 11.5146.080.74.617.392
 × 62 × 7/1.047.4 × 12.08.0 × 13.0200.01043.084.912 × 102 × 7/1.359.6 × 16.09.6 × 16.0323.01771.833.083 × 0.753
 × 1/0.97-4.6 × 9.462.6-24.50-3 × 1.03 × 1/1.13-4.8 × 9.874.3-18.10-3 × 1.53 × 1/1.38-5.4 × 11.595.6-12.10-3 × 2.5
 3 × 1/1.786.2 × 13.56.2 × 13.514093.97.4111.83 × 43 × 7/0.857.0 × 15.07.4 × 16.52201237.417.393 × 63 × 7/1.047.4
 × 17.08.0 × 18.02951534.614.913 × 103 × 7/1.359.6 × 22.59.6 × 22.54852611.833.08