

进口不锈钢油封四氟不锈钢密封圈单唇双唇三唇油封

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 进口不锈钢油封四氟不锈钢密封圈单唇双唇三唇油封 |
| 公司名称 | 苏州茂芳机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市开发区朝阳东路55号建伟新世界广场B座1409室 |
| 联系电话 | 18913205127 |

产品详情

一、化学稳定性

化学稳定性，几乎所有的化学药品具有抗性，可耐酸类、强碱类、强氧化

二、抗摩擦性

溶剂类、瓦斯气体等密封上。

PTFE唇口的摩擦系数低，仅0.02，是橡胶的1/40。用于无油或少油状态工作，即使长期停机后再度启动，即拥有低摩擦特性。

三、单唇能承1.5Mpa

双唇能承受3Mpa的较大压力，橡胶油封仅为0.03Mpa。用于高速旋转应用，线速度可达30m/s；能够在-250 ° C温度范围内正常工作。

四、密封性能佳

由于PTFE经拉后具有记忆收缩能力，在工作中产生的唇口会不断收缩，所以不需要弹簧的帮助，它会自动补偿，不让轴表面间隙存在，又能补偿磨损。

五、使用范围

PTFE油封主要应用在空压机、真空泵、汽车发动机、搅拌机、自动化精密机械、机器人、化学处理和食品加工设备等等，特别适用于传统橡胶油封失效环境中。