

惠州市惠东厂区防静电地坪漆，惠东无尘地坪漆，惠东地坪漆公司

产品名称	惠州市惠东厂区防静电地坪漆，惠东无尘地坪漆，惠东地坪漆公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

深圳环氧地坪漆公司

硬化地坪施工工艺：适应于仓储物流园停车场车库等 清洁地面:对于新浇注的混凝土，使用抹光机抹平、压实，应至少养护15天后再打磨、清除表面的白碱和浮尘。对于旧的混凝土地面或金钢砂硬化剂地面，清除表面的油污、涂料和松散结构等影响渗透的物质，然后清扫地面。对过于干燥的旧地面，使用清洁水充分润湿混凝土表面。使用混凝土密封固化剂干粉剂按1:5--1:10比例兑水均匀泼洒在地面上，期间必须使各面都有均匀浸泡到材料。当气温较高时，表面的硬化剂由于水份蒸发的原因很快变粘稠，可喷涂少量水稀释变稠的硬化剂,但用量不宜过多。完成上述步骤下一步进行打磨，可使用50#到3000#水磨片循环打磨，每次打磨并根据**情况浸泡材料。 养护：干燥24小时后地面可步行开放，正常使用应养护七天后投入使用。渗透的硬化剂有效成分逐渐与水泥反应，经常使用湿拖把清洁地面能促进渗透到混凝土内部的凝胶继续反应，能*早获得强度和光泽度。 抛光：成品后的地面随着使用时间的频繁磨擦会变得越来越光亮，也可做完后立刻用机械进行人工抛光，以得出一定光泽度的地坪效果。