

防爆隔爆型热电阻温度传感器 可带送输出4-20mA 0-5V 0-10V

产品名称	防爆隔爆型热电阻温度传感器 可带送输出4-20mA 0-5V 0-10V
公司名称	厦门美弗仪自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌：巩弗:型号：S410 产地：厦门:pt100、pt1000
公司地址	福建省厦门市翔安区马巷镇西坂下坂里128-101号
联系电话	15280292871

产品详情

应用场合：石油化工、精细化工、特种工业、煤矿工业、LNG天然气、易燃易爆场合等。

测温范围：-200-600

探头直径：3mm、4mm、5mm、6mm、8mm等等

连接方式：M20*1.5、M16*1.5、G1/2、G1/4、M27*2等等（可定制）。

测温芯体及精度选择：Pt100、Pt1000【C级 ± 0.5 、B级 ± 0.3 、A级 ± 0.15 、AA级 ± 0.1 】、NTC热敏电阻（100k、10K、5K、1K）及热电偶（T型、K型）等。

可变送输出类型：4-20mA、0-5V、0-10V、1-5V、1-10V、RS485

pt100温度传感器如果由两个用来测量温差的传感器组成，输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。pt100温度

传感器输出信号与温度变量之间有一给定的连续函数关系(通常为线性函数)，早期生产的pt100温度传感器其输出信

号与温度传感器的电阻值(或电压值)之间呈线性函数关系。标准化输出信号主要为0mA~10mA和4mA~20mA(或1V~5V)的

直流电信号。不排除具有特殊规定的其他标准化输出信号。

