

全国供应耐腐蚀ABS台湾台化AF3535注射成型

产品名称	全国供应耐腐蚀ABS台湾台化AF3535注射成型
公司名称	东莞市樟木头蓝桥塑胶原料经营部
价格	2.00/KG
规格参数	台湾台化:耐腐蚀 AF3535:塑胶原料 台湾台化:注射成型+
公司地址	帝雅街2号144室
联系电话	15338366773

产品详情

特性：高光泽性、高耐冲击性。ABS塑料-概述: ABS树脂是目前产量，应用***的聚合物，它将PS，SAN，BS的各种性能有机地统一起来，兼具韧，硬，刚相均衡的优良力学性能。ABS性能 ABS***、无味，外观呈色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³,收缩率为0.4%~0.9%,弹性模量值为0.2Gpa,泊松比值为0.394,吸湿性<1%，熔融温度217~237℃，热分解温度>250℃。力学性能 ABS有优良的力学性能，其冲击强度极好，可以在极低的温度下使用；ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。热学性能 ABS的热变形温度为93~118℃，制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性，可在-40~100℃的温度范围内使用。电学性能 ABS的电绝缘性较好，并且几乎不受温度、湿度和频率的影响，可在大多数环境下使用。ABS塑料的应用范围:1.壳体材料广泛用于制造电话机、移动电话、传呼机、电视机、洗衣机、录音机收音机、复印机、传真机、玩具及厨房用品等的壳体。2.机械配件ABS可用于制造齿轮、泵叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽及电动工具壳等。3.汽车配件具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、手柄及扶手等。4.其他制品化工各类防腐蚀管材、镀金制品、文具如笔杆等，保温、防震用泡沫塑料，防木制品等 分类：吹塑成型ABS、挤出成型ABS、玻纤增强ABS、阻燃增强ABS、耐环境开裂ABS、超高耐热ABS、冰箱薄板级ABS、阻燃5V级ABS、抗菌型ABS、耐药性ABS、防静电ABS、耐磨高润滑ABS、耐候性ABS、阻燃耐候抗UVABS、ABS粉料、抗紫外线ABS俗称不碎胶，属通用塑料。AG15A1的相关信息：ABS台湾台化AG15A1通用级用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。特性:特性：高光泽性、高耐冲击性。ABS台湾台化AG15A0用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外设，手提箱。特性:特性：高刚性，一般成型。ABS台湾台化AG15A3注塑级用途:鞋跟、玩具、时钟外壳、音响外壳、手提箱特性:高光泽性，高刚性ABS台湾台化AG10NP挤出级用途:押出成型制品，安全帽，管状制品特性:特性：押出成型用，超高耐冲击性，高刚性ABS台湾台化AG12A0通用级用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制品，冰箱内壳。特性:特性：高耐冲击性，一般成型ABS台湾台化AG12A1用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱，板状制品，冰箱内壳特性:高耐冲击性一般成型ABS台湾台化ANC100用途:防火级材料，电视外壳，电脑外壳，录影带机外机。特性:特性：难燃性。ABS台湾台化AG15E0用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。特性:特性：高光泽性。ABS台湾台化AG15E1通用级用途:鞋跟，玩具，时钟外壳，音响外壳，手提箱。特性:特性：高光泽性，高***冲击性。ABS台湾台化AF3500用途:电话，计算机，

音响，打字机等外壳，玩具，椅子，机车外壳，扫描器外壳。特性:特性：高流动性、高耐冲击性。