

崇川区工厂电力安全工具柜

产品名称	崇川区工厂电力安全工具柜
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	300.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测部分范围介绍1、基本安全工器具基本安全工器具包含电力安全工具柜、接地线、验电器、绝缘操作杆、核相器、信号发生器、放等。电力安全工具柜：用于存储安全工器具，避免受潮，影响安全工器具的性能和寿命。智能安全工具柜可以有效实现安全工器具的智能管理，管控。接地线：接地线实在电路短路时使用，根据使用场景可以分为线路接地线和母排接地线。同时又根据接地棒结构不同分为：平口螺旋、平口手握、鸭嘴式、双舌式、个人保安线、中置柜、电缆分支箱、环网柜、铁路双簧式、电厂*接地线。验电器：验电器用于检验物体是否带有电荷，主要有0.1-10kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330KV、500KV等。绝缘操作杆：绝缘操作杆又叫拉闸杆，有铁扣式和伸缩式两种。常见的有10kv、35kv、110kv、220kv、500kv等。核相器：高压核相器分为有线和无线两种，主要作用是对电力系统进行相序检验，电压等级有10kv、35kv、110kv。信号发生器：信号发生器有工频信号发生器和验电信号发生器，用来检测验电器能否正常验电。agrprjopi456放：放用于高压实验，对试品上积累的电荷进行放电。

2、辅助安全工器具辅助安全工器具有绝缘胶垫、绝缘梯凳、驱鸟器、挡鼠板、绝缘手套靴子等。绝缘胶垫：铺设于配电柜下，防止误触电与大地形成闭合电路。绝缘梯凳：一般使用玻璃钢材质，用于电力作业中登高使用。驱鸟器：用于高压线路上驱鸟使用。挡鼠板：防止老鼠对配电室中的线路等各方面设备造成破坏，将老鼠度之门外。绝缘手套、靴：在带电作业中绝缘使用。防护安全工器具防护安全工器具包含：安全围栏、安全帽、安全带、防面具、防护眼镜、防护服、脚扣等。安全围栏：电力施工时隔离使用。安全帽：施工时的头部防护器具。安全带：登高时的安全防坠落带。防面具、防护眼镜、防护服：作业时的防护用具。脚扣：登杆辅助用具。安全标志产品警示牌：安全警示标志、指示标识等。警示带：安全警示带用于隔离使用。其中地埋警示带用于施工时的警示产品