

钢边式橡胶止水带接头施工

产品名称	钢边式橡胶止水带接头施工
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	46.00/米
规格参数	型号:有孔型 硬度:60邵尔 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、钢边式橡胶止水带规格尺寸及价格

钢边式橡胶止水带尺寸都有哪些，说起钢边式橡胶止水带尺寸很多，型号主要有2种。钢边橡胶复合止水带一般都是中埋式，这种钢边式橡胶止水带优点可在钢边上打孔是便于安装，不破坏橡胶，能更好的让钢边式橡胶止水带起到止水作用。钢边式橡胶止水带尺寸（宽度×厚度）300×6mm、350×8mm、400×10mm、450×10mm、500×12mm等，有限公司可按照客户的要求或者图纸定做生产。

2、钢边式橡胶止水带接头处理：

钢边式橡胶止水带接头连接一直是止水带施工人员困扰的难题，钢边式橡胶止水带主要适用于建筑变形缝或者施工缝，钢边式橡胶止水带是一种具有密封性适应特大变形量特点的止水带。我们在建筑变形缝和施工缝使用的钢边式橡胶止水带是有区别的，变形缝中使用的钢边式橡胶止水带结构与施工缝使用的钢边式橡胶止水带结构是有区别的。我们在钢边式橡胶止水带生产中先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。

3、钢边式橡胶止水带制作工艺：

钢边式橡胶止水带经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。中埋式钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着粘附性，不易脱落和松动，使钢边式橡胶止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边式橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

4、钢边式橡胶止水带防水施工质量问题:

防水板的铺设：利用工作平台将初期支护进行基面处理，防止刺破防水板。梅花型布置 80塑料垫圈和

钉将无纺布固定于初期支护上，将防水板吊运到作业平台上，从上到下对称地将防水板焊接到固定垫圈上。采用电热压焊器，粘合牢固，且不烧穿防水板。钢边式橡胶止水带铺设质量检查：防水板施工完成后，对施工质量进行检查，双缝焊接后，进行充气试验，按规定在0.25Mpa的气压下保持15分钟，气压下降不大于10%，否则进行修补。检验合格经监理验收后，进行下道工序的施工，尽量将垫圈固定在喷砼面较凹处，使得防水板尽量密贴砼喷射面。固定点间的防水板长度应视初期支护面的平整情况留一定的富余量，本着宁松勿紧的原则，以防止施做二次衬砌或主体结构时被挤破。每一循环的防水板铺设长度比相应衬砌段多出1.0-1.5米，便于循环间的搭接。