

图帕斯360R(Trupulse)360R测距测高仪中国总代理

产品名称	图帕斯360R(Trupulse)360R测距测高仪中国总代理
公司名称	欧尼卡光学(武汉)有限公司
价格	212.00/台
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:2000B 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

优势特点：

- 横握操作: 更贴近于望远镜的操作,更适合您的测量习惯 ;
- 防护等级提高: IP56 的防护等级,使其更坚固耐用和防水,测量更安全;
- 可测方位角,可进行单点测距测角、两点测跨距、三点测高等功能操作:单点测量(SD/HD/VD/INC/AZ)、两点测跨距(ML)、三点测高度差(HT).
- 可进行空间三维对边测量,测跨距:对空间中任意不可见两点之间的直线距离(SD)/水平距(HD)/垂直距(VD)/倾斜角(INC)(或坡度)/方位角(AZ)等参数可直接测量并读取数据 ;
- TruVector
TM电子罗盘高新科技 , 不需要进行水准对中等设置并处于任何角度都可以准确测量。

规格说明：

尺寸：13x5x11cm

重量：（385克）

数据通信：串行，通过有线RS232（标准），蓝牙通讯

电源：额定3.0V直流电；

电池类型：（1）CR123A

电池使用时间：少可连续使用8小时

视力安全：FDA一级(Class1)（CFR 21）

环境: 防撞、防水和防尘 (NEMA 3, IP 56)

温度：4 ° F到+140 ° F （-20 ° C到+60 ° C）

光学：7倍放大率（视野：100米@915米）

显示器：观测器内置LCD液晶显示

单位：英尺、码、米和度

脚架：标准相机脚架安装孔 1/4" ~20母螺纹

测量范围：

距离：0到3,280英尺（1,000米）典型距离,反射性目标为大6,560英尺（2,000米）

倾角：±90度

方位角: 0至359.9度

度：

距离：高质量目标为±1英尺（±30厘米） 低质量目标为±1码（±1米）

倾角：±0.25度

方位角: ±1度

测量模式:

水平距离、垂直距离、斜距和倾斜角(或百分比斜率)

灵活的三点高差测量程序 (可自动排列高低角)

以及两点确定空间接线程序

目标模式：标准、近距离、远距、连续和过滤 (要求使用反射器和树叶过滤器) 模式。

注明: 所有规格均可能变更,恕不事先通知,请参阅LTI网站中的当前规格。

Specifications / Model Comparison Matrix	
Models	TruPulse 360 / B
Measures Azimuth with TruVector 360 ° Compass Technology	Yes
Calculates SD, HD, VD and INC between two remote points	Yes, plus AZ
Distance Accuracy to Typical Targets	+/- 30 cm (1 ft)
Distance Accuracy to Very Distant & Weak Targets	+/- 0.3 to 1 m (1 to 3 ft)
Inclination Accuracy	+/- 0.25 ° Typical
Azimuth Accuracy	+/- 1 ° Typical
Max Range to Reflective Targets	2000 m (6,560 ft)
Max Range to Non-Reflective Targets	1000 m (3,280 ft)

RS232 Serial Com Port	Yes
Bluetooth Com Port	B model has Android(version 4.1 or later)
Scope Magnification / In-Scope Display Type	7X / LCD
In-Scope Field of View	100 m @ 915 m away(330 ft @ 3,000 ft)
Battery Type (8 hrs. of continuous use)	(2) AA or (1) CRV3
Waterproof / Environmental	No / IP54
Temperature	-20 ° to 60 ° C (-4 ° to 140 ° F)
Size	12 x 5 x 9 cm (5 x 2 x 3.5 in)
Weight	285 g (10 ounces)