

惠州惠城区防静电地坪漆公司，惠城区车间地坪漆，惠城区防腐地坪漆

产品名称	惠州惠城区防静电地坪漆公司，惠城区车间地坪漆，惠城区防腐地坪漆
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

惠州环氧地坪漆公司

环氧地坪常见的几种修补方法1. 喷涂修补法优点：喷涂法修补具有其他方法不可比拟的优点，修补后痕迹较小、美观度好，节约材料。缺点：施工难度较大，对施工人员的要求较高，需要有*的喷涂设备。2. 点补法点补法修补是现阶段常用的一种方法，大部分施工人员修补破损环氧地坪均采用此方法。优点：施工过程简单、易于掌握，原材料用量较小。缺点：修补痕迹明显、不美观、有高度差。3. 整体遮盖法优点：美观漂亮。缺点：成本较高，仅适用于较小空间及化学药品腐蚀较重区域。施工工序同环氧树脂新地面类似，不赘述。4. 玻璃钢工法等适用范围：建筑结构膨胀缝等裂缝较长部位。1. 基层处理：现将裂缝处切开V字型开口，用吸尘器吸去浮灰。2. 底漆施工3. 修补施工4. 环氧腻子施工以上几种修补环氧地坪的方法，各有优缺点，具体要还需要运用不同的方法来进行不同的破损补修。方法各有优劣，**在于合理的选择不同的方法进行不同破损的修补。环氧地坪修补工作是繁琐的，为了减少修补的机率，我们在施工时就应该严谨的施工，客户在使用时也应该按照正确方式使用。