

河北奥宏钢包木生产厂家 价格低发货快

产品名称	河北奥宏钢包木生产厂家 价格低发货快
公司名称	河北奥宏建筑设备租赁有限公司
价格	12.20/米
规格参数	品牌:河北奥宏 材质:Q235钢木复合 产地:河北
公司地址	河北省衡水市深州市兵曹乡 马屯村120号
联系电话	19933883330 15324290361

产品详情

钢包木的规格：

截面尺寸：50mm*50mm*1.5mm。可根据施工需求定制。

每米重量：3.67kg

每吨延米：375米

长度规格：1m,1.5m, 2m, 2.4m, 2.7m, 3m, 3.4m, 3.7m. 4m

有两面孔和四面孔

河北奥宏钢包木生产厂家 价格低发货快

钢包木是一种新型建材，该钢包木采用热镀锌方钢管加工制作而成，是代替传统模板支撑木龙骨（木方）的新产品，本产品属于节约环保型产品，在实际工程应用中，可以节约木材90%，周转次数是木方的40倍以上，易存放，易运输、施工方便，通用性强，零损耗，降低成本，具有明显的经济效益和社会效益，本产品的销售价格只是木龙骨(木方道)价格的3倍,而使用次数则是木方的40倍。主要用途是在建筑施工，对墙板和顶板的支撑。钢木龙骨，平整度高、平稳度好、抗扭曲、荷载大、通用性强、使用寿命长、保值率好、节能环保。

钢包木为镀锌带方钢管，壁厚1.8mm，镀锌含量每米60-80克。经双面冲压开孔成型。龙骨内部填充物为整根花旗松或铁杉松，木方四面见线、无标皮接头，装配饱满度达到95%以上。钢木龙骨钢木龙骨钢木龙骨是以优质的连续热镀锌板带为原材料，经冷弯工艺轧制而成的建筑用金属骨架。钢木龙骨的使用使

混凝土构建成美观，更为平整：因为钢木龙骨强度高，在承受混凝土压力时，几乎无变形，所以使混凝土构建成型后几何尺寸标准，平整度和光亮度更高。常用长度规格mm：1000，1500，2000，2200，2400，2700，3000，3200，4000等，同时有连接套，并可连接成任何需要长度。在实际工程应用中，钢木龙骨行情，可以节约木材95%，周转次数是木龙骨的40倍以上，使用寿命可达15年以上。该产品重量轻、荷载大、周转方便，节省工时的同时，有效的降低了施工成本。

选择奥宏钢包木模板加固体系的理由：

1.根据工程设计图纸对剪力墙结构进行深化设计，布置剪力强钢包木加固体系，根据规范验算加固系统的强度、刚度和稳定性，绘制全套钢包木加固体系设计图。结合施工流水段划分，合理确定钢包木的规划数量。

2.钢包木的横向钢背楞、竖向钢背楞、可通用阴阳角等严格按深化图纸尺寸配料，统一在工厂进行定型化加工制作。

3.检测钢包木外观形状及力学性能，随机抽取钢包木加固体系配件进行挤压测试，并提供钢包木加固体系检测报告。

4.钢包木所有部件捆绑打包，根据现场平面布置进行码放，做到施工现场整洁有序。

5.指导安装，技术人员亲自指导安装。

钢包木新型建筑模板支撑体系优势：

A.周转使用次数多，摊销费用少，综合经济效益模板中的主、次背楞长度按建筑模数设计制成标准构件，施工时，根据所需尺寸进行组拼，对各别不合模数的部位，可通过伸缩节进行调整。其灵活多变的尺寸满足了建筑结构尺寸的需求，产品随意组合，可在多个工程施工的重复使用，可周转使用300次以上，摊销费用低。

B.重量轻、体积小，便于运输。

主、次背楞均采用薄壁型钢轧制而成，体积小、重量轻长的构件重量不超过30kg，施工中仅需设置起重能力200t/m以下的塔机便可完成模板的垂直运输，与大模板工艺相比可节省机械台班费用25%。占用施工场地小，对于施工场狭小的项目具有明显优势。模板构长途运输方便，可进行异地工程周转使用。

C.模板构件标准化、模数化，附件配套，适用性强

本模板支撑体系通过不同的组合，采用定型辅件连接，简单可靠，安装速度快。不仅仅适用于剪力墙施工，还适用于框架柱、梁、板施工。

同时代替钢管木方的新型建筑模板支撑体系工具的定性化与规范化约束了工人施工的规范性，在提高施工效率的同时，保证了施工现场的整洁，为文明施工打下基础。