

# 山东灌浆料 加固灌浆料厂家 协宝

产品名称	山东灌浆料 加固灌浆料厂家 协宝
公司名称	安徽协宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区红旗路与鲜花岭路交叉口往东约150米
联系电话	16620791166 16620791166

## 产品详情

高强无收缩灌浆料是以高强度材料为骨料，山东灌浆料，以水泥作为结合剂，豆石灌浆料，辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。在施工现场加入一定量的水，搅拌均匀后即可使用，主要用于设备基础二次灌浆，梁板柱加固，以及路面抢修工程等。

灌浆料用途：

1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。
2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。
4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
5. 以及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。

热固性树脂是指在制造过程中通过与添加的树脂、环氧树脂、聚氨酯等中的官能团反应而形成的网络结构，并且热固性树脂通常具有相对低的分子量。热固性涂料具有优异的硬度、光泽、硬度、耐溶剂性、耐候性、不变色和高温烘烤不发黄。灌浆部位温度大于35 °C时，应在高温环境下暂缓施工，其要求如下：浆液注入前24小时采取措施，防止浆液受到阳光直接照射或其它热辐射。采用适当的冷却措施，与水泥基灌浆材料接触的混凝土基础及设备底板的温度不得超过35 °C。浆料的入模温度不能超过30 °C。养护：灌浆完毕后及时洒水养护，并加盖草袋保持湿润。浇水养护时间不得少于7天，高强灌浆料，浇水次数应保持灌浆料处于湿润状态。

如产品用于地下防水工程，加固灌浆料厂家，该项目必须测试。高强灌浆料施工要求基层处理防水层要求坚固、平整、无明水，不平整部位及裂缝处必须用水泥砂。除符合现行GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的相关规定外，模板支撑工程还应符合以下要求：模板与设备基座四周水平距离宜控制在100mm左右，模板顶部标高不得小于设备基座上表面50mm。在混凝土结构改造加固中，模板支护中要留出足够的灌浆孔和排水孔，排水孔的孔径不小于50mm，间距不超过1000mm，排水孔和排水孔的高度应在50mm以上。

山东灌浆料-加固灌浆料厂家-协宝(推荐商家)由安徽协宝建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽协宝建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!