

威海建筑用预制剪力墙 建筑用预制剪力墙安装 山东乾元泽孚

产品名称	威海建筑用预制剪力墙 建筑用预制剪力墙安装 山东乾元泽孚
公司名称	山东乾元泽孚科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市历下区解放路43号银座数码广场20层
联系电话	18678893359 18678893359

产品详情

设计荷载及荷载组合

2.2.1设计荷载

2.2.1.1重力荷载（DL）

重力荷载应计入墙板结构自重和附着于墙板的其他部件和材料的重量。由于墙板和连接节点一般不在同一个平面内，其重力荷载会对连接节点产生偏心，在设计连接件及预埋件时应考虑这种不利的附加荷载影响。

2.2.1.2风荷载（WL）

风荷载标准值按照现行《建筑结构荷载规范》GB50009中关于维护结构的规定确定，威海建筑用预制剪力墙，不考虑局部风荷载体形系数的折减。在设计连接件和预埋件时，应考虑正风压和负风压两种工况（W+，W-），当墙板的形心和埋件中心不重合时，还应考虑风荷载对连接节点偏心的不利影响。

2.2.1.3荷载（E）

预制墙板和连接的水平作用标准值可采用等效侧力法，按如下方法进行计算：

外墙板采用窗框工厂一体化设计 采用铝合金窗框与预制混凝土板浇灌的方法，将PC外墙的外门窗框直接预埋于预制混凝土板中，铝合金窗框与混凝土墙体被一次性制作成一个整体，建筑用预制剪力墙安装，从工艺上解决了外门窗的渗透问题，大大提水性能并可以有效的减少施工现场工程量，同时也提升了房屋的性能，改善了防水质量。山东乾元泽孚科技股份有限公司

该产品得到了的高度认可，获得了历下区、济南市的节能专项奖，及山东省成果转化专项奖，该产品力学性能好，具有A1级防火、质量轻、强度高、保温隔热、隔音、环保等优良性能，被行业誉为“绿色环保墙材”。

CS体系以冷弯薄壁型钢为主要受力骨架，发泡水泥板材为内保温体系，建筑用预制剪力墙厂，薄壁型钢两侧混凝土板为辅助受力和支撑体系，以C型、U型、L型钢组成不同断面的柱和梁，构件之间采用高强螺栓进行连接，形成一种模块化的轻钢与混凝土镶嵌的建筑结构体系。

威海建筑用预制剪力墙-建筑用预制剪力墙安装-山东乾元泽孚由山东乾元泽孚科技股份有限公司提供。山东乾元泽孚科技股份有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 济南 的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。山东乾元泽孚带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！