温州65mn弹簧直条冷拔丝线材加工厂家

产品名称	温州65mn弹簧直条冷拔丝线材加工厂家
公司名称	温州成辉五金制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	瓯北街道河田村沿江路3弄3号
联系电话	15990747442 15990747442

产品详情

请与我们联系

将炽热的金属坯料5mm盘圆的钢条，要将其放入拉丝模具内拉成不同直径的线，并逐步缩小拉丝盘的孔径，这个过程，通常称为拉丝。拉丝时，还要进行退火、涂镀等加工工艺制成各种不同规格的铁丝。

铁丝用铁丝的规格按行业标准有25号几种：0.50mm直径的25#铁丝，0.55mm直径的24#铁丝，0.60mm直径的23#铁丝和0.70mm直径的22#铁丝等。

铁丝是用铁拉制成的一种金属丝，铁丝根据用途不同，成分也不一样，它含有的成分有：铁，钴，镍，铜，碳，锌，还有其他元素。铁丝根据粗细分成许多型号。

65mn弹簧冷拔丝直条线材加工厂家

我司专营各类弹簧钢丝调直、切断、压延、拉方、压扁加工定制，扁线、方线、直条厂家直售。

材料：70#钢丝、不锈钢钢丝、T9A钢丝、82B钢丝、铜丝、镀锌钢丝、65Mn钢丝、铁丝等

钢丝直条

截面尺寸：0.7-12mm 长度：3m m-3m

钢丝扁线：

厚度：0.3mm-8mm

宽度：0.5mm-12mm

钢丝方线：

长宽尺寸：0.5mm-5mm（异形截面可定制）

镀锌钢丝主要用于种植大棚，养殖场，煤矿打孔，弹簧及钢丝绳的制造，适用于斜拉桥的钢索及污水池等环境条件恶劣的工程结构，热镀锌层厚度为250g/m。大大提高了钢丝的抗腐蚀能力，镀锌钢丝是用热镀或电镀方法在表面镀锌的碳素钢丝，其性能与矫直回火钢丝相同，可用作无粘结预应力筋防护，对表面积要求镀200-300g/m。常用作斜拉桥的平行钢丝拉索（另外还采用绞合拉索）等件灰，物性和弹性极好。抗拉强度在900Mpa-2200Mpa之间（直径：0.2mm-4.4mm）。镀锌层均匀、附着力强、耐腐蚀力持久，镀锌钢丝表面平滑、光洁，没有裂纹、节、起刺、伤痕和锈蚀。