

双组分聚氨酯灌缝膏包装参数

产品名称	双组分聚氨酯灌缝膏包装参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/千克
规格参数	规格:25公斤 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.双组分聚氨酯灌缝膏产品介绍：

双组分聚氨酯灌缝膏外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体，所以一般也被称为双组份双组分聚氨酯灌缝膏。双组分聚氨酯灌缝膏进行配比时候要留意一些问题，一般要避免气泡混入胶体当，为什么这样做呢，一旦胶体中混入了气泡就会产生一定的影响，功能就会导致一定的影响，所以这点要留意到才行。双组分聚氨酯灌缝膏A组份为桶装白色膏状，B组份为瓶装液体固化剂，（为方便施工方对颜料要求，颜色单独盒装，一合一组）。使用时将B组份液体全部挤入A组份桶内，按施工颜色要求放入颜料，迅速上下搅拌至均匀。用小铲将混合好的双组分聚氨酯灌缝膏抹入待施工的部位。48小时后即可浸水和水接触。

2.双组分聚氨酯灌缝膏价格参考：

双组分聚氨酯灌缝膏是后浇带填充材料，双组分聚氨酯灌缝膏产品价格每千克12-15元(因规格型号不同，市场原材料波动，实际价格以咨询客服为准)，双组份聚硫密封关系到了这个工程是不是可以正常的去使用，能够确保多久的使用时间，这个环节是非常重要的。

3.双组分聚氨酯灌缝膏产品特性：

双组分聚氨酯灌缝膏对稀的酸、碱及各种盐类仍是安稳的。聚硫密封胶耐老化功能很好，可长期在-40~120 的条件下作业。在双组分聚氨酯灌缝膏与施工温度相符合时，将双组分聚氨酯灌缝膏通过灌缝枪想槽内均匀地灌入，一起灌缝枪头应带有刮板，确保剩余材质料能被及时刮走，进而在裂缝两头形成密封带，其与密封带宽度与厚度具有一致性。在灌入双组分聚氨酯灌缝膏时，应对灌封机的走向进行有用操控，其用量应对路面多出一。

4.双组分聚氨酯灌缝膏包装及配比：

一纸箱包装：重量为25公斤/箱，内装6个白色塑料桶，其中五桶为白色聚硫密封胶称为A组份，每桶重量约为4.54公斤，另外一桶为黑色固化剂称为B组份，分为五个塑料包装袋包装，每袋重量约为0.46公斤。

也就是说每箱为五个组份，每个A+B组份的重量为5公斤。A组份为白色粘稠状聚硫密封胶，B组分黑色粘稠状固化剂。重量比为10:1，每组的体积约为：0.003125立方米，可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组分聚氨酯灌缝膏。另每箱配底涂液一小瓶，在伸缩缝注胶前，确保注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层，底涂液的作用是增加聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。