

室外通讯电源柜调铁岭县售后服务

产品名称	室外通讯电源柜调铁岭县售后服务
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

极简

站点部署极简：单柜36kW&600Ah，充足用户空间，一柜供/备电所有设备
极简网络演进：全模块化设计，按需扩容 全制式输入输出，支持ICT融合演进

[观看视频](#)

智慧

智能部件：智能电源+智能锂电，数字化部件，状态实时可视，高效维护
智能站点：智能特性使能站点演进免周围设施改造
智能网络运维：能效可视、可管、可提升，自动化运维降低OPEX

[观看视频](#)

可靠

可靠部件：50万小时平均无故障时间，部件可靠
 可靠锂电：内置电池管理单元，无偏流、环流等异常产生，
 可靠系统：电子门锁、防盗锁、视频监控等端到端防盗设计

技术规格

参数	MTS9000A系列设备柜	MTS9300A系列一体电源柜	MTS9300A系列分体柜
尺寸(宽×深×高)	750mm × 750mm × 2000mm (含基座100mm)	650mm × 650mm × 1600mm (含基座100mm,不含顶部温控)	650mm × 650mm × 1000mm (含基座100mm)
重量	<180kg	<140kg	<90kg
温控方式	热交换/空热一体/直通风/空调 (可选)	热交换/直流空调/直通风 (可选)	
用户空间	40U	9~10U	9~16U
柜体材质	隔热夹芯板 (适用于高低温区域)	单层钢机柜 (适用于常温区域)	
电源系统 (可选)	36kW		
备电系统 (可选)	/	600Ah	
传感器 (选配)	烟感、水浸、门磁、环境温度湿度		
防护等级	IP55(直通风IP45)	IP55	IP55(直通风IP34)
工作温度范围	-40C ~ +45C (热交换&直通风)-40C ~ +55C (空调)	- 40 ~ +50 +太阳辐射 (热交换&直通风) - 40 ~ +55 +太阳辐射 (空调)	
工作海拔范围	-60 ~ 4000m (2000 ~ 4000m时, 高温降额, 每升高200m降低1)	0~4000m (2000 ~ 4000m时, 高温降额, 每升高200m降低1)	
智能特性 (可选)	智能运维智能削峰智能升压智能错峰智能负载管理		