

# 保定天佑水处理设备 实验室有机玻璃离子交换柱

产品名称	保定天佑水处理设备 实验室有机玻璃离子交换柱
公司名称	保定天佑水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	雄县北沙乡小庄村
联系电话	13831295511 13831295511

## 产品详情

经常和亚克力制品打交道的人都知道，市场上的成品一般都有公差的，有些商家是偷工减料，有些则是在机器切割中不可避免造成的误差。

小技巧：

越是好的有机玻璃管，厚薄的公差越小，这点可以根据自身的需求来确定。如果是做一些工艺品礼品、展示架、展示用品这个根本不用考虑。但做一些镜片面板、产品配件等要求厚薄较高的就一定要提前跟厂商去确定相关的标准。

有机玻璃柱跟亚克力管有什么区别？

- 1、通俗运用：常常有客户问到“水晶牌”，这里的水晶不是指天然水晶，而是对亚克力制作而成的授权牌、标示牌的另一种叫法。有机玻璃，大家习惯于将它称为“有机丝印”、“有机玻璃板材”等。
- 2、规格厚度：亚克力管多为厚重型，0.5MM以上的厚度。有机玻璃常为轻、薄。
- 3、材料属性：亚克力管也有人叫做压克力。很严格来的说，亚克力有国产、合资、进口料三种区分。它常用于精美的陈列用品，饰品展示台，化妆品展示架等。那么有机玻璃，通常运用在一些简单明了工艺上，很薄，多用于灯箱片、小型的面板展示上，如有机玻璃资料盒等。
- 4、感观区分：亚克力制品材料，透明性非常清晰，实验室有机玻璃离子交换柱，没有一丁点杂质，俗名称之为“仿水晶”，手感和质感很好，有机玻璃离子交换柱厂家，给人看起来典雅，因为它的透明是天然式的无色透明，大多为制作尊贵的工艺品及要求档次很高的产品陈列台所用。那么有机玻璃，透明性一般，由于很多人对其认识不足，常常将有机玻璃与PVC、塑料板相提并论，实验用有机玻璃离子交换柱，可见其质感，大多数有机玻璃表现为略发黄。

有机玻璃离子交换柱里树脂保存方法：

离子交换树脂不能露天存放，存放处的温度为0-40 °C，当存放处温度稍低于0 °C时，应向包装袋内加入澄清的饱和盐水、浸泡树脂。此外，当存放处温度过高时，不但使树脂易于脱水，还会加速阴树脂的降解。一旦树脂失水，有机玻璃离子交换柱，使用时不能直接加水，可用澄清的饱和盐水浸泡，然后再逐步加水稀释，洗去盐分，贮存期间应使其保持湿润。

保定天佑水处理设备-实验室有机玻璃离子交换柱由保定天佑水处理设备有限公司提供。保定天佑水处理设备有限公司是从事“有机玻璃离子交换柱，实验用离子交换柱，净水设备，离子交换装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭经理。