

合肥螺杆空压机 合肥超力|降低能耗 螺杆空压机公司

产品名称	合肥螺杆空压机 合肥超力 降低能耗 螺杆空压机公司
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

油气分离器是将螺杆润滑油与压缩空气分离的部件，正常运行下，油气分离器的使用寿命在3000小时左右，但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。如果空滤芯堵塞破损，大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环，变频螺杆空压机，不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命，还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔，加速轴承磨损使转子间隙增大，压缩效率降低，合肥螺杆空压机，甚至转子枯燥咬死。

如果空滤芯堵塞破损，大量大于15u的颗粒物进入螺杆机内循环，不仅大大缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命，还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔，加速轴承磨损使转子间隙增大，压缩效率降低，甚至转子枯燥咬死。柴动螺杆机柴油机机油过滤芯及柴油过滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。可见在恶劣使用环境下必须缩短空滤芯的保养更换周期，永磁变频螺杆空压机，甚至考虑加装前置空气滤清器。油气分离器在到期或者前后压力差超过0.12Mpa后必须予以更换。否则会造成电机过载，油气分离器破损跑油。

更换方法：拆下油气桶盖上安装的各控制管接头。取出装油气桶盖上伸入油气桶内的回油管，拆出油气桶上盖紧固螺栓。移开油气桶上盖，取出油细。除去粘在上盖板上的石棉垫及污物。柴动螺杆机柴油机机油滤芯及柴油滤芯的更换应遵循柴油机保养要求进行，更换方式与螺杆机油芯类似。定期检查进气控制阀、压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇。阴阳转子之间和转子与气缸及缸盖之间的间隙对螺杆空压机能耗有重大影响。提高转子加工精度和表面光洁度是减小机头各元件之间间隙的有效手段。

合肥螺杆空压机-合肥超力|降低能耗-螺杆空压机公司由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司位于安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前合肥超力在行业专用设备中享有良好的声誉。合肥超力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。合肥超力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。