

合肥超力|实力厂家 工业气体压缩机 亳州压缩机

产品名称	合肥超力 实力厂家 工业气体压缩机 亳州压缩机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

新机次运行500小时后应更换机油芯，用扳手反旋油滤芯取下，新滤芯装上前记得加上加螺杆机油，滤芯密封用双手拧回油滤座，用力拧紧。气体被冷却器冷却后，会产生一定的凝结水，应定时排放，否则水分会被气体带到后系统内；根据天气原因、排放水时间可灵活调节，一般夏季比较频繁。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，工业气体压缩机，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。

SKK型线采用曲面对曲面的内密封，在同样的间隙下，阴阳转子之间的密封效果远远优于采用线密封的传统型线。螺杆空压机的寿命与阳转子转速严格成反比。通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非压力。常用压强单位：bar、MPa，亳州压缩机，空压机行业说的“公斤”是指“bar”，空气压缩机，即1公斤就是指1bar，1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕），1bar（巴）=0.1MPa。21世纪后能源危机笼罩全世界，螺杆空压机的转子型线研发在可靠性基础上把节能空压机作为重要目标。SKK型线就是在此大环境下产生的的节能型线之一。

建议每1500-2000小时更换新滤芯，螺杆式空气压缩机，换机油时同时更换油滤芯，在环境恶劣时使用应缩短更换周期。严禁超期限使用机油滤芯，否则由于滤芯堵塞严重，压差超过旁通阀承受界限，旁通阀自动打开，大量脏物、颗粒会直接随机油进入螺杆主机内，造

成严重后果。单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，通常我们所说的PPM为重量比值单位：PPM，1kg的百万分之一为毫克。油气分离器是将螺杆润滑油与压缩空气分离的部件，正常运行下，油气分离器的使用寿命在3000小时左右，但润滑油的品质及空气的过滤精度对其寿命有巨大的影响。

合肥超力|实力厂家(图)-工业气体压缩机-亳州压缩机由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在安徽 合肥 的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。合肥超力带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！