

环氧修补砂浆厂家供应 三门峡环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料

产品名称	环氧修补砂浆厂家供应 三门峡环氧修补砂浆 河南卓能达建筑材料
公司名称	河南卓能达建筑材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州新郑市龙湖镇飞宇五金机电城
联系电话	13838286043 13838286043

产品详情

环氧修补砂浆主要是由环氧树脂与超硬石英砂固结而成的，那么它的适用范围有哪些呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1.应用在光电行业；环氧修补砂浆可用在数码管、电子显示屏、LED灯饰等产品的封装和粘结等。
- 2.环氧修补砂浆应用在五金饰品，体育用品行业；可用在标牌、五金、运动用品和饰品等产品上。

【河南卓能达建筑材料有限公司】依托先进的生产技术、强大的科研队伍、健全的销售网络和完善的售后服务，竭诚为国内外市场提供高质量的环氧修补砂浆涂料，如有需求，欢迎致电。

环氧修补砂浆目前的应用是比较广泛的，那么它的性能特点都有哪些呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

良好的抗化学性，能抗多种化学物质的腐蚀；

耐磨耐重压耐冲击，机械性能佳；

接着力强，不剥离，不龟裂；

无毒、无味、无污染；

平整无接缝，易清洗、易维护；

颜色多样，美观漂亮。

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆性能特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多相关知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。

环氧修补砂浆具有化学性能稳定，耐腐耐候性好的优点，那么它的技术参数是怎样的呢，下面【河南卓能达建筑材料有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

环氧修补砂浆压强度，Mpa7d- 20 28d > 20 35抗折强度，Mpa28d6.06.94中性化抵抗性，mm28d < 5.01.8
环氧修补砂浆粘结强度，Mpa常温常态28d > 1.02.8冷热交替28d > 1.02.4透水量 < 2015吸水量，g/m³ < 10005
25吸水系数，kg/cm³.H0.5 < 0.50.32

以上为大家讲解的就是关于环氧修补砂浆技术参数的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【河南卓能达建筑材料有限公司】。