

单立柱钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚流程

产品名称	单立柱钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚流程
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

产品详情

3)方钢之间采用焊接连接链接成格构状。在方钢上用铁丝将木方绑扎牢固等间距设置，单立柱钢筋防护棚，方木上满铺彩钢板，单立柱钢筋防护棚搭建需求，距离彩钢板其上部 600mm、1000mm处 加铺两层脚手板，彩钢板与脚手板之间的侧面挂木板。木板上应悬挂安全警示标识和安全宣传用语的横幅。

)工具式加工棚需要在醒目处挂操作规程图牌，单立柱钢筋防护棚供应，图牌尺寸依现场而定。

5)加工棚地面需用混凝土进行硬化，周边有排水措施。

施工防护棚作用：

防护棚就是施工现场保护施工人员，用钢管作为支撑骨架，上面覆盖竹串片或者竹笆板或者废模板作为防砸，单立柱钢筋防护棚厂家，或者保护防护棚内经过的诸如高压线之类的东西。一般的双层防护是为了加大安全系数。钢筋加工棚、安全通道都是防护棚，防护棚还有些是搭在塔吊覆盖范围的办公、生活区上。

施工防护棚搭设，钢筋棚的标准尺寸多大木工加工场地、钢筋加工场地等上方有可能坠落物件或处于起重机电杆回转范围之内，应搭设双层防护棚。

施工防护棚搭设：

如何去做好高空防护棚的搭设呢？领导重视、落实责任：施工企业领导要高度重视安全工作，要结合实

际，制定适合建筑施工项目相适应的安全生产责任制，明确各级管理人员、各工种工人的安全职责，并通过教育培训、签订目标责任书，签订施工安全合同等方式加以明确，真正层层落实安全责任。

设备的数量及加工流水线；另还需考虑部分钢筋原材料、加工后钢筋的周转及堆放；现场施工场地、用电等条件来确定；故钢筋加工棚一般跨度在12~18m，长度尽可能大于30m。

单立柱钢筋防护棚-正辉钢筋防护棚流程由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，云南正辉一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曾总。