

# 双层钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚厂家 双层钢筋防护棚厂家

产品名称	双层钢筋防护棚 正辉钢筋防护棚厂家 双层钢筋防护棚厂家
公司名称	云南正辉贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明片区经开区洛羊街道办事处信息产业基地拓翔路206号钢工加工市场C1、C2号
联系电话	18987556555 18987556555

## 产品详情

3)方钢之间采用焊接连接链接成格构状。在方钢上用铁丝将木方绑扎牢固等间距设置，双层钢筋防护棚，方木上满铺彩钢板，距离彩钢板其上部 600mm、1000mm处 加铺两层脚手板，双层钢筋防护棚厂，彩钢板与脚手板之间的侧面挂木板。木板上应悬挂安全警示标识和安全宣传用语的横幅。

)工具式加工棚需要在醒目处挂操作规程图牌，图牌尺寸依现场而定。

5)加工棚地面需用混凝土进行硬化，双层钢筋防护棚厂家，周边有排水措施。

钢筋加工棚，工地钢筋防护棚详解：

钢筋加工棚是施工现场内对钢筋进行拉直、弯曲、焊接等钢筋加工作业的场地。钢筋加工棚长和宽尺寸，要根据钢筋加工数量和使用机械的多少确定加工棚的大小，一般情况有6\*9m、6\*12m、9\*12m等几种，可以根据实际情况酌情采用，也可自行设计长宽尺寸。现有技术的钢筋加工棚一般为钢管搭设式的，先在现场利用扣件将多根钢管扣接搭设成加工棚的整体式钢结构，该钢结构包括四根位于四角的钢管立柱和四根钢管横梁，每根钢管横梁的两端分别与两根钢管立柱的顶端固定。

1)加工棚地面需用混凝土进行硬化，周边有排水措施。

2)南方地区，如遇台风应采取防风措施，可设置缆风绳。

3)各种型材及构配件规格为参考值，具体规格应根据当地风荷载、雪荷载进行核算。

4)加工棚下设的所有机械设备电源线路必须做隐蔽处理，禁止有明线暴露。开关箱距机械设备不得超过3 m。

5) 钢筋防护棚长和宽尺寸，要根据钢筋加工数量和使用机械的多少确定加工棚的大小，一般情况有6\*9 m、6\*12m、9\*12m等几种，可以根据实际情况酌情采用，也可自行设计长宽尺寸。

双层钢筋防护棚-正辉钢筋防护棚厂家-双层钢筋防护棚厂家由云南正辉贸易有限公司提供。云南正辉贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南昆明的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。云南正辉带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！