

现货陶瓷电容C0603C680J5GACTU

产品名称	现货陶瓷电容C0603C680J5GACTU
公司名称	深圳市时代宏成科技有限公司
价格	.00/K
规格参数	品牌:KEMET/基美 型号:C0603C680J5GACTU 介质材料:陶瓷(瓷介)
公司地址	中国 北京市海淀区 北京海淀区中关村西善缘街1号 立方庭/南山区南光路鹏都大厦A2504/
联系电话	86 010 62416534/62416564 15201681308

产品详情

品牌	KEMET/基美	型号	C0603C680J5GACTU
介质材料	陶瓷(瓷介)	应用范围	耦合
外形	方块状	功率特性	小功率
频率特性	变频	调节方式	微调
引线类型	无引线	允许偏差	±5 (%)
耐压值	50 (V)	等效串联电阻(ESR)	1 (m)
标称容量	68pf (uF)	损耗	low
额定电压	50 (V)	绝缘电阻	2 (m)
温度系数	NPO		

kemet - c0603c680j5gactu - 电容 0603 68pf 50v np0

现货热销陶瓷电容c0603c680j5gactu 公司现货 进口原装

kemet陶瓷电容供应商联系方式：

winne (张文清) helen (郑美霞)

深圳市时代宏成科技有限公司

shenzhen macrotimes co.,ltd

tel: 010-62416564 / 010-62416534

fax: 010-62416524

mobil:13691403215

qq: 845529604

e-mail/msn: winne@macrotimes.cn

<http://www.macrotimes.cn>

<http://www.wima.com.cn>

地址：北京市海淀区中关村西区善缘街1号立方庭1-617室

c0603c680j5gactu描述应用:通用电介质类型:c0g / np0电容:68pf电容容差 \pm : \pm 5%额定电压:50v封装类型:0603电容器安装:表面贴装工作温度范围:-55 ° c 到 +125 ° c svhc(高度关注物质):no svhc (20-jun-2011)外宽:0.8mm外部深度:0.8mm外部长度/高度:1.6mm容差, +:5%容差, -:5%封装类型:0603工作温度敏:-55 ° c工作温度最高:125 ° c温度系数 \pm :0 \pm 30ppm/ ° c温度系数, +:30ppm/ ° c温度系数, -:30ppm/ ° c端子类型:surface mount (smd, smt)表面安装器件:表面安装引脚数:2额定电压伏:50v