

# 常开式防盗门生产商 常开式防盗门 天津华鹏门窗公司

产品名称	常开式防盗门生产商 常开式防盗门 天津华鹏门窗公司
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

## 产品详情

尺寸开向防盗门门一般有四种规格

尺寸开向

防盗门

防盗门

门一般有四种规格，常开式防盗门，高度为2050mm和1970mm两种高度，宽度为860mm和960mm两种，组合后可为：2050\*860、2050\*960、1970\*860、1970\*960，高度2050mm即为2.05米总高的门框，如果用户门洞高度是2070mm即可购买2050mm高度即可，需要留20mm左右的余量，安装时比较易调节。门分为外开和内开两种，但是辨别门的方向都是在室外辨别。方向分为：外左开、外右开、内左开、内右开。分辨开向以铰链（合页）方为准。以外左开为例：人在室外面对门洞，铰链（合页）在左手边就是外左开，常开式防盗门生产商，以此类推。

栅栏式防盗门、实体门和复合门3种

种类

防盗门

而今市场上防盗门种类很多，按照颁布标准GB25 - 92《防盗安全门通用技术条件》，防盗门可分为栅栏式防盗门、实体门和复合门3种。

栅栏式防盗门就是平时较为常见的由钢管焊接而成的防盗门，它的优点是通风、轻便、造型美观，且价格相对较低。该防盗门上半部为栅栏式钢管或钢盘，下半部为冷轧钢板，常开式防盗门生产厂家，采用多锁点锁定，保证了防盗门的防撬能力。但在防盗效果上不如封闭式防盗门。

实体门采用冷轧钢板挤压而成，门板全部为钢板，钢板的厚度多为1.2毫米和1.5毫米，耐冲击力强。门扇双层钢板内填充岩棉保温防火材料，具有防盗、防火、绝热、隔声等功能。一般实体式防盗门都安装有猫眼、门铃等设施。

复合式防盗门由实体门与栅栏式防盗门组合而成，具有防盗和夏季防蝇蚊、通风乘凉和冬季保暖隔声的特点。

安全级别当然，仅凭生产和销售商的介绍是远远不够的，重要的是要详细查关的资料文件。防盗门是关系到千家万户的生命、财产安全的重要产品。合法生产和经销防盗门应具备以下两个条件：必须有当地技术防范管理办公室颁发的生产和经销许可证。生产和经销的防盗门必须经各地区技术监督局和依法授权的产品质量监督检验站检测合格。正规厂家生产的防盗门应有合格证安全。消费者应该根据防盗门的具体用途、防盗要求等，合理选择等级。

常开式防盗门生产商-常开式防盗门-天津华鹏门窗公司由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。天津华鹏伟业门窗有限公司是从事“防火门窗断桥铝耐火窗”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卢总。